



Fiyat Listesi

Temmuz 2024



-  Güç Kalitesi ve Enerji Verimliliği
-  Kompanzasyon
-  Ölçme
-  Koruma & Kontrol
-  Uzaktan İzleme
-  Akım Trafoları

Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği !




Güç Kalitesi & Enerji



Ölçme



Enerji Yönetimi Çözümleri



Koruma & Kontrol



Kompanzasyon



Akım Trafoları

Enerji kaynaklarının verimli kullanılması, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin düşürülmesinin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında ENTES, 40 yılı aşkın tecrübesiyle enerji ölçüm ve izleme çözümleriyle daha iyi bir gelecek için çalışmaktadır.





Enerji hayatlarımızın olmazsa olmaz bir parçası.

Üretmek, yaşamak, ısınmak, seyahat etmek başta olmak üzere yaşamın ve insanın olduğu her yerde enerjiye ihtiyaç duyuyoruz.

Her enerji aynı değildir. Enerjinin kalitesi, verimliliği, ölçülebilmesi, izlenebilmesi ve en önemlisi yönetilebilmesi oldukça önemlidir. Etkin ve doğru yönetilen enerji hayatlarımıza ve dünyaya bir o kadar faydalı olmaktadır.

Bizler ENTES olarak, bu işe yıllar önce tutkuyla gönül vermiş, enerjinin etkin kontrol edilebilmesi ve yönetilebilmesi için aralıksız çalışan büyük bir aileyiz.

Altyapı, bina ve endüstrinin özel ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerimiz ile söz konusu işin en düşük maliyetle en yüksek verimlilikle yapılabilmesi için enerjiyi yönetilebilir bir kavrama dönüştürmek için durmaksızın çalışıyoruz.

Kendi öz kaynaklarımızdan yola çıkarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını değerlendiriyor, dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uyduruyor, benzersiz yönetilebilir enerji çözümleri geliştiriyoruz.

Yeni teknolojiler geliştirerek ekonomiye yeni olasılıklar sunuyor, her yeni gün, dünyanın yüzbinlerce noktasına yayılmış müşterilerimizin enerjilerini yönetiyor ve verimli kullanmalarını sağlıyoruz.

Yönetilebilir enerji odaklı ve daha faydalı çözümler sunabilmek için kendi öz kaynaklarımızı, değerlerimizi sürekli güncelliyoruz. Enerjinin yönetilebildiği tüm alanlarda enerjinin kontrol edilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, aynı zamanda müşterilerimize değer yaratmak için ENTES;

“Enerjinin olduğu her yerde, daha ölçülebilir, izlenebilir ve yönetilebilir enerjiyi mümkün kılmak üzere çözümler sunan %100 yerli sermayeli bir teknoloji şirkettir.”



İÇİNDEKİLER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE GÜÇ KALİTESİ.....	4
ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ	4
KALİTE ANALİZÖRÜ (CLASS A)	7
AĞ - HABERLEŞME DONANIMLARI	8
TÜMLEŞİK ENERJİ İZLEME YAZILIMLARI.....	8
ENERJİ DOKTORU	8
ENERTHINGS.....	8

ENTES Mühendislik ve Servis Hizmetleri.....	9
---	---

KOMPANZASYON ÜRÜN GRUBU	11
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ	11
SVC ÇÖZÜMÜ ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLERİ	11
SVC ÇÖZÜMÜ ŞÖNT REAKTÖRLER	11
YÜK AYIRICILAR.....	12
NH BİÇAKLI SİGORTALAR	12
KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ.....	12
STATİK KONTAKTÖRLER	12
ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ.....	13
ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ (CMD Serisi)	13
KONDANSATÖR DEŞARJ ÜNİTELERİ.....	14
TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)	15
ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)	15
ENTES SVG Serisi (STATIC VAR GENARATOR)	16
ENTES AHF Serisi (AKTİF HARMONİK FİLTRE)	17
TEK FAZLI HARMONİK FİLTRELER	18
ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER	18

ÖLÇME ÜRÜN GRUBU	20
ES3 SERİSİ - ÜÇ FAZLI ENERJİ SAYACI.....	20
ES SERİSİ-TEK FAZLI AKTİF ENERJİ SAYACI	20
GÜÇ VE ENERJİ ÖLÇERLER	20
MULTİMETRELER	21
AMPERMETRELER.....	22
VOLTMETRELER	22
COSφ METRELER / FREKANSMETRELER.....	22
DC ÖLÇÜ ALETLERİ VE ŞÖNTLER.....	23
AKIM VE GERİLİM TRANSDÜSERLERİ	23

KORUMA ve KONTROL ÜRÜN GRUBU	24
TOPRAK KAÇAK AKIM RÖLELERİ	24
TORÖİD AKIM TRAFOLARI.....	24
GKRC-E SERİSİ - EKRANLI GERİLİM KORUMA RÖLESİ.....	25
GERİLİM KORUMA RÖLELERİ	26
MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERİ.....	26
AKIM KORUMA RÖLELERİ	27
AŞIRI AKIM - SEKONDER KORUMA RÖLELERİ	27
ZAMAN RÖLELERİ	27
ÇOK FONKSİYONLU ZAMAN RÖLELERİ	28
PROGRAMLANABİLİR ZAMAN SAATLERİ.....	28
SIVI SEVİYE KONTROL RÖLELERİ.....	28
FOTOSEL RÖLELERİ	28
ASTRONOMİK ZAMAN RÖLELERİ.....	29
GÜÇ KAYNAKLARI	30
KUMANDA TRAFOLARI	30
İZOLASYON TRAFOLARI.....	31

AKIM TRAFOLARI ÜRÜN GRUBU	32
ORTA GERİLİM AKIM TRAFOLARI	33
ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOSU	33
A SERİSİ AKIM TRAFOLARI	33
AB SERİSİ BARALI TİP AKIM TRAFOSU	42
ENS.CYS SERİSİ - AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI.....	44
ENS.CCT SERİSİ - AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI.....	44
Plug&meter x5 ÇEVİRİCİ	45
Plug&meter AKIM TRAFOLARI	45
Plug&meter KABLOLARI	45
ENS.3PHD.....	46
3 Fazlı Akım trafoları	46
Kablo Bağları	47





ENTES Ethernet Haberleşmeli Şebeke Analizörü

MPR-47SE-0.5



Ethernet Modbus TCP
ve RS-485 Modbus RTU
Haberleşmeli

Sag/Swell
Akım & Gerilim Dengesizliği

Yüksek Ölçüm Hassasiyeti
(Class 0,5)

Geniş G/Ç Aralığı ile
Modüler Tasarım

51. Harmoniğe Kadar
Ayrıntılı Ölçüm

Olay ve Log Kaydı
(16 MB Hafıza)



MPR-1 SERİSİ DIN RAY TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar	Temel Parametreler *	% THD I	% THD V	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Röle Çıkışı (Alarm Kontagi)	Periyot Başına Örnekleme	Dahili Hafıza	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	X/5, X/1	12-50 VDC	95-270 VAC/DC	Adet / Koli
95-270 VAC/DC Besleme																			
MPR-14S	M3609	5.540	DIN4	●				●					128			●		●	24
MPR-15S-22	M3606	7.130	DIN4	●	●	●		●	2	2			128	4 MB		●		●	24
MPR-16S-21	M3607	9.570	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	128	4 MB	●	●		●	24
MPR-17S-23	M3608	10.180	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		128	4 MB	●	●		●	24
12-50 VDC Besleme																			
MPR-14S-D	M3694	6.220	DIN4	●				●					128			●	●		24
MPR-15S-22-D	M3695	7.750	DIN4	●	●	●		●	2	2			128	4 MB		●	●		24
MPR-16S-21-D	M3696	10.200	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	128	4 MB	●	●	●		24
MPR-17S-23-D	M3697	10.720	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		128	4 MB	●	●	●		24

* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr



MPR-2 SERİSİ EKRANLI DIN RAY TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar	Temel Parametreler *	% THD I	% THD V	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Röle Çıkışı (Alarm Kontagi)	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Dahili Hafıza	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	Pals Sayacı	Alarm	Çalışma Saat	Olay Kayıtları	Log Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	Yük & meter	12-50 VDC	95-270 VAC/DC	Adet / Koli
95-270 VAC/DC Besleme																											
MPR-24	M3581	6.620	DIN4	●									●	128					●	●						●	24
MPR-24-PM	M3533	5.900	DIN4	●									●	128					●	●			●	●	●	●	24
MPR-24S-PM	M4080	6.790	DIN4	●									●	128	4MB				●	●	●		●	●	●	●	24
MPR-25S-22	M3450	7.880	DIN4	●	●	●		●	2	2			●	128	4MB		●	●	●	●	●	●	●			●	24
MPR-26S-21	M3582	10.290	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24
MPR-26S-21-PM	M3602	9.740	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
MPR-27S-23	M3580	10.780	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24
12-50 VDC Besleme																											
MPR-24-D	M3639	7.180	DIN4	●									●	128					●	●						●	24
MPR-24-D-PM	M3819	6.670	DIN4	●									●	128					●	●			●	●	●	●	24
MPR-25S-22-D	M3640	8.430	DIN4	●	●	●		●	2	2			●	128	4MB		●	●	●	●	●	●	●			●	24
MPR-26S-21-D	M3641	10.780	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24
MPR-26S-21-D-PM	M3820	10.320	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
MPR-27S-23-D	M3642	11.460	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24

* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr



MPR-3 SERİSİ 72X72 PANO TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar (mm)	Temel Parametreler *	% THD I	% THD V	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Çalışma Saati	Alarm	Olay Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	Yük & meter	95-270 VAC/DC	IP51	Adet / Koli
MPR-32	M3568	5.140	72x72	●							●	128	●		●			●	●	24
MPR-32S	M3579	7.070	72x72	●							●	128	●		●			●	●	24
MPR-34-11	M3569	6.340	72x72	●		●		1	1	●	128	●	●	●	●			●	●	24
MPR-34S-11	M3570	8.650	72x72	●		●	●	1	1	●	128	●	●	●	●			●	●	24
MPR-34S-11-PM	M3573	8.180	72x72	●		●	●	1	1	●	128	●	●	●		●	●	●	●	24
MPR-34-20	M3571	6.340	72x72	●		●		2		●	128	●		●	●			●	●	24
MPR-34S-20	M3572	8.650	72x72	●		●	●	2		●	128	●		●	●			●	●	24

* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr

MPR-4 SERİSİ 96X96 PANO TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar	Temel Parametreler *	Aktif Enerji Class 0,5	Aktif Enerji Class 1	Nötr Akım Girişi	% THD V/I	Sag/Swell	Aynı Ayr. Harmonik	RS-485	Ethernet	Dijital Giriş/Çıkış**	Analog Çıkış**	Röle Çıkışı (Alarm Kontakı)**	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Hafta (MB)	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	Pals Sayacı	Çalışma Saati / Alarm / Olay Kayıtları	Log Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	Pluq : meter	24-60 VAC/DC	50-270VAC/DC	IP54	IP51	Adet / Koli	
50-270 VAC/DC Besleme																															
MPR-45	M4029	7.800	96x96	●		●	●						M	M	M	●	128			M	●		●				●	●			24
MPR-45S	M4032	7.970	96x96	●		●	●				●		M	M	M	●	128	16		M	●	●	●				●	●			24
MPR-46	M4034	8.770	96x96	●		●	●	●					M	M	M	●	128			M	●		●				●	●			24
MPR-46S	M4037	8.850	96x96	●		●	●	●			●		M	M	M	●	128	16		M	●	●	●				●	●			24
MPR-46S-PM	M3901	10.200	96x96	●		●		●			●		M	M	M	●	128	16		M	●	●		●	●		●	●			24
MPR-47S	M4041	10.310	96x96	●		●	●	●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-0,5	M4042	12.510	96x96	●	●		●	●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-PM	M3900	12.690	96x96	●		●		●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●		●	●		●	●			24
MPR-47SE	M4842	17.050	96x96	●		●	●	●	●	51	●	●	M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47SE-0,5	M4843	20.540	96x96	●	●		●	●	●	51	●	●	M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
24-60 VAC/DC Besleme																															
MPR-47S-D	M4024	12.840	96x96	●		●	●	●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-D-0,5	M4025	13.890	96x96	●	●		●	●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
OG Serisi (Sabit Akım Klemensleri)																															
MPR-42-OGT-26	M3895	16.320	96x96	●		●		●		31	●		2/2	2	2	●	128	16		●	●	●	●				●	●			24
MPR-42-OGT-26-0,5	M4106	17.570	96x96	●	●			●		31	●		2/2	2	2	●	128	16		●	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-OG	M3930	13.300	96x96	●		●		●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-OG-D	M3893	13.970	96x96	●		●		●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-OG-D-0,5	M3933	14.300	96x96	●	●			●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●			●	24

* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ / **: Giriş/Çıkış modülleri ile birlikte kullanımında geçerlidir.

MPR-4 SERİSİ (I/O) GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Adet / Koli
MM-120	M4010	1.390	2 DI (2 Dijital Giriş 5-24VDC)	16
MM-102	M4011	1.390	2 DO (2 Dijital Çıkış 5-24VDC)	16
MM-002	M4012	1.630	2 Röle (5A /250 VAC; NO)	16
MM-122	M4009	1.800	2 DI-2 DO (2 Dijital Giriş 2 Dijital Çıkış 5-24VDC)	16
MM-202	M4013	2.770	2 AO [2 Analog Çıkış +5VDC +-10VDC 0-20mA 4-20mA 0-24mA]	16
MM-144	M4014	2.250	4 DI-4 DO (4 Dijital Giriş 4 Dijital Çıkış 5-24VDC)	16
MM-OG-26	M3660	3.410	2 DI - 2 DO - 2 AO - 2 Röle (2 Dijital Giriş 2 Dijital Çıkış 2 Analog Çıkış 2 Röle Çıkışı 5A 250VAC Normalde Açık Kontak)	16

"Modüller, yukarıda belirtilen MPR-4 versiyonları ile uyumludur. Modüller daha önce satın alınmış farklı sipariş numarasına sahip MPR-4 versiyonları ile kullanılacaksa, bu durum sipariş aşamasında satış yetkilisine belirtilmelidir."

E/NTES

**Class 0,5 Ölçüm ile
Yüksek Doğruluk, Güvenilir Sonuçlar**

EMR-53S **Class 0,5 Şebeke Analizörü**



**Yüksek Ölçüm
Hassasiyeti (Class 0,5)**

**45mm Derinlik ile
İnce Tasarım**

**Kontakt Çıkışları ile
Aktif Alarm Yönetimi**

**31. Harmoniğe Kadar
Detaylı Ölçüm**

**Uzaktan İzleme
&Log Kaydı**

**Hayalet Ekran
Teknolojisi**

ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar (mm)	Temel Parametreler	% THD I	% THD V	Aynı Ayr. Harmonik	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış 0/4-20mA	Analog Çıkış 0/2-10V	Röle Çıkışı	Pals Çıkışı	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Hafıza (MB)	Pals Sayacı	Çalışma Saati	Alarm	110/230VAC	100/270VAC/DC	85-265VAC/DC	45-265VAC/DC	10-56VDC	Adet / Koli
EMR-07	M4764	5.020	96x96	●					2	2				●		128		●	●	●		●				12
EMR-07S	M4765	6.310	96x96	●				●	2	2				●	●	128	2	●	●	●		●				12
EMR-53	M4766	6.420	96x96	●	●	●	15		2	2				●		128		●		●		●				12
EMR-53S	M4767	7.630	96x96	●	●	●	31	●	2	2				●	●	128	2	●		●		●				12
YENİ EMR-53S Class 0.5	M5678	8.780	96x96	●	●	●	31	●	2	2				●	●	128	2	●		●		●				12
EMR-53CS	M4768	8.740	96x96	●	●	●	31	●	2	2			2	●	●	128	2	●	●	●		●				12
EPM-07-96	M1947	6.820	96x96	●					2					●		64								●		12
EPM-07-96-CT25	M1968	6.670	96x96	●					2					●		64								●		12
EPM-07-DIN	M1218	8.210	DIN6	●					2					●		64					●					12
EPM-07S-96	M1953	9.660	96x96	●				●	2					●		64								●		12
EPM-07S-96-CT25	M2838	9.450	96x96	●				●	2					●		64								●		12
EPM-07S-DIN	M1200	10.510	DIN6	●				●	2					●		64					●					12
EPM-07S-DIN-CT25	M1924	10.260	DIN6	●				●	2					●		64					●					12
MPR-53-96-CT25	M1945	7.980	96x96	●	●	●			2					●		64								●		12
MPR-53S-96	M1317	11.070	96x96	●	●	●		●	2					●		64								●		12
MPR-53S-96-CT25	M1162	11.070	96x96	●	●	●		●	2					●		64					●			●		12
MPR-53S-DIN	M0078	13.460	DIN6	●	●	●		●	2					●		64					●					12
MPR-53S-OG-DIN	M3427	13.860	DIN6	●	●	●		●	2					●		64									●	12
MPR-53CS-96-CT25	M3675	12.740	96x96	●	●	●		●	2				2	●		64		●	●	●	●					12
MPR-53CS-OG-DIN	M3546	14.650	DIN6	●	●	●		●	2				2	●		64		●	●	●					●	12
MPR-63-42*	M1395	17.040	96x96	●	●	●	31	●	2		2		2	●		64	1			●			●			8

NOT: CT-25 akım trafosu harici olarak satılır, fiyata dahil değildir. CT-25 fiyatı için bkz syf. 33

Temel Parametreler: 3xV, 3xI, Frekans, W, Var, VA, kWh, kVArh, Demand, Max., Min., Cosφ, İnötr

*MPR-6X Serisi Enerji Doktoru ile uyumlu değildir.

EMK SERİSİ KALİTE ANALİZÖRÜ (CLASS A)



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Boyutlar	Grafik LCD	Temel Parametreler*	Aktif Enerji Class 0.2S	Akım / Gerilim Dengesizliği	% THD V/I	Aynı Ayr. Harmonik	Sag / Swell	Transient	Fliker	K Faktör	RS-485	Ethernet	Sıcaklık Sensörü	Dijital Giriş / Çıkış	Saat (RTC)	Hafıza (GB)	Olay Kayıtları	X/5, X/1	230 VAC	85-265 VAC/DC	20-60 VAC/DC	Adet / Koli
EMK-01 (85-250VAC/DC)	M5098	2.270	144X144	●	●	●	●	●	64	●	●	●	●	●	●	●	2	●	1	●	●		●		16
EMK-01 (24-60VAC/DC)	M5099	2.270	144X144	●	●	●	●	●	64	●	●	●	●	●	●	●	2	●	1	●	●			●	16
EMK-10P	M5100	Fiyat Sorunuz	**	●	●	●	●	●	64	●	●	●	●		●			●	1	●	●		●		1

*3xV/I, Hz, W, Var, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVArh, Max., Min., cosφ, İnötr

** Taşınabilir Kutu

AĞ - HABERLEŞME DONANIMLARI

YENİ
GÜNCELLENMİŞ
SERİ

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	GSM*	Ethernet	RS485	RS232	RS485 Sayaç Okuma	Bağlanabilen Maksimum Cihaz Sayısı	Adet / Koli
ETMO-02	M5264	5.810	Ethernet Gateway 85-265VAC/DC		●	●	●		2	1
ETMO-02-DR	M5263	5.810	Ethernet Gateway 85-265VAC/DC Enerji Doktoru versiyonu		●	●			2	1
ETMO-10	M5254	10.200	Ethernet Gateway 85-265VAC/DC		●	●	●		32	1
GEMO-02-4G	M5875	11.600	GEMO-02-4G GSM/GPRS Gateway 85-265VAC/DC	●	●	●	●		2	1
GEMO-02-DR-4G	M5876	11.600	GEMO-02-DR-4G GSM/GPRS Gateway 85-265VAC/DC Enerji Doktoru versiyonu	●		●			2	1
GEMO-10-4G	M5833	12.360	GEMO-10-4G GSM/GPRS Gateway 85-265VAC/DC	●	●	●	●		32	1
GEMO-10-DR	M5834	12.360	GEMO-10-DR-4G GSM/GPRS Gateway 85-265VAC/DC Enerji Doktoru versiyonu	●		●			10	1
GEMO-10-SH-4G	M5877	12.700	GEMO-10-SH-4G GSM/GPRS Sayaç Okuyan Gateway 85-265VAC/DC	●	●	●	●	●	32	1
ANT-01	M2466	1.340	GPRS yüksek kazançlı Anten 4 Band, mıknatıslı (2,5 metre kablolu)							1
ANT-03	M3778	2.190	GPRS yüksek kazançlı Anten 4 Band, mıknatıslı (10 metre kablolu)							1
RS-USB2	M0849	5.020	USB / RS-485 Çevirici							1

GEMO modellerinin kutusunda, bir adet 3 metre kablolu anten bulunmaktadır.

* 2G,3G ve 4G ile uyumludur.

MODBUS PULSE TOPLAYICI



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması
EPC-12	M1662	8.850	12 adet pals giriшли RS485 haberleşmeli veri toplayıcı, elektrik, su, doğalgaz vb. sayaçlardan gelen palsları sayıp datayı uzaktaki bilgisayarlara aktarır (24 dijital LCD ekran, 2MB dahili bellek, gerçek zaman saati, 32 ayrı tarife).

TÜMLEŞİK ENERJİ İZLEME YAZILIMLARI



ENERJİ DOKTORU

Ürün Modeli	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Lisans Adedi
Enerji Doktoru	Fiyat Sorunuz	Enerji Doktoru hizmetleri, ENTES bulut sunucuları üzerinden yıllık abonelik sistemi ile sağlanmaktadır.	1
			2-9
			10-19
			20-50
Kompanzasyon Doktoru	Fiyat Sorunuz	Kompanzasyon Doktoru hizmetleri, ENTES bulut sunucuları üzerinden yıllık abonelik sistemi ile sağlanmaktadır.	1
			2-9

ENERTHINGS

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Lisans Adedi
Enerthings-25	M5218	Fiyat Sorunuz	Enerthings Enerji İzleme Yazılımı	25
Enerthings-50	M4939		Enerthings Enerji İzleme Yazılımı	50
Enerthings-75	M5219		Enerthings Enerji İzleme Yazılımı	75
Enerthings-100	M4940		Enerthings Enerji İzleme Yazılımı	100
Enerthings-150	M4941		Enerthings Enerji İzleme Yazılımı	150
Enerthings-200	M4942		Enerthings Enerji İzleme Yazılımı	200
Enerthings-250	M4943		Enerthings Enerji İzleme Yazılımı	250
Enerthings-500	M4944		Enerthings Enerji İzleme Yazılımı	500
Enerthings-1000	M4945		Enerthings Enerji İzleme Yazılımı	1000

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Lisans Adedi
Enerthings-25-S	M5217	Fiyat Sorunuz	Enerthings Enerji İzleme Yazılımı + Sunucu (Server)	25
Enerthings-50-S	M4937		Enerthings Enerji İzleme Yazılımı + Sunucu (Server)	50
Enerthings-100-S	M4938		Enerthings Enerji İzleme Yazılımı + Sunucu (Server)	100



ENTES Mühendislik ve Servis Hizmetleri

Uzman teknik ekibimizle sahada danışmanlık hizmetlerimiz için **0850 888 84 25** nolu telefon numarasından veya **musterihizmetleri@entes.com.tr** e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

**Kompanzasyon Keşif,
İyileştirme ve
Arıza Çözüm Hizmetleri**

**Enerji Analizi ve
Haberleşme Kontrolleri**

**Enerji İzleme Yazılım,
Kurulum ve Bakım Hizmeti**



Güç Kalitesi, Harmonik Ölçüm ve Raporlama:

Elektrik şebekelerine bağlı işletmelerde arıza kaynaklı duruşların önüne geçmek ve cihazların kesintisiz çalışmalarını sağlamak için enerji kalitesi analizi, yük ve harmonik ölçüm/raporlama hizmeti sunuyoruz. Güç kalitesi ve harmonik ölçüm çıktılarına göre veriye ve analize dayanan önleyici-düzeltilici önerilerimizi raporluyoruz.

TS EN ISO 50001 Ölçüm Doğruluk ve Kalibrasyon Hizmeti:

ENTES Enerji Analizörleri TS EN ISO 50001 Standardında istenen elektriksel parametreleri ölçer. Periyodik zamanlarda akredite kuruluştan kalibrasyon sertifikalı cihazlarımızla ölçüm doğruluklarını test ediyor, tolerans içinde ölçüm yapan enerji analizörlerimizin test raporlarını hazırlayıp, müşterilerimiz ile paylaşıyoruz.



The logo for E/NTES, featuring the letters 'E/NTES' in a bold, white, sans-serif font on a yellow rectangular background.

Reaktif Güç Kompanzasyonu ile Kaliteli Enerji

RGSR Serisi



Kompanzasyon
Oran Grafiđi

SVC* Uyumlu

Hatalı Bağlantı
Düzeltilme

Yüksek Hassasiyetli
Ölçüm

Otomatik Kademe
Tanıma

Kademe Sigorta Alarmı

KOMPANZASYON ÜRÜN GRUBU

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B.Fiyat / TL	Maksimum kademe sayısı	144x144	Grafik LCD	Segment LCD	LED Display	SVC	OG (Orta Gerilimi)	Şönt Reaktör	1 Faz 1 Akım	3 Faz 3 Akım	Monofaze Kondansatör	Trifaze Kondansatör	V.l, Cosφ, W, Var, VA	ΣW, ΣVar, ΣVA kWh, kVarh	% THD I, THD V	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485 Haberleşme	Sıcaklık Ölçümü / Fan Çıkışı	Jenaratör Tetikleme için cosφ 2	230 VAC (BESLEME)	85-300 V (HARICI BESLEME)	Adet / Koli
RG Serisi (Tek Fazlı)																								
RG-8T	M0342	7.790	8	●			●				●			●	●							●		4
RG-12T	M0343	9.050	12	●			●				●			●	●							●		4
RGP Serisi																								
RGP-9S	M3987	8.730	9	●		●				●		●	●	●	●	●	●	31	●	●	●		●	4
RGP-12S	M3990	9.110	12	●		●				●		●	●	●	●	●	●	31	●		●		●	4
RGP-12SR	M3988	9.790	9+SVC	●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	31	●		●		●	4
RGP-15SR	M4077	10.060	12+SVC	●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	31	●	○	●		●	4
RGP 15SRW (Beyaz arka ışık)	M3991	9.520	12+SVC	●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	31	●	○	●		●	4
RG3 Serisi																								
RG3-12e	M3682	7.650	12	●			●					●	●	●	●	●	●					●		4
RG3-12C	M0943	10.890	12	●			●					●	●	●	●	●	●	19		○	●	●		4
RG3-12CS	M0942	11.390	12	●			●					●	●	●	●	●	●	19	●	○	●	●		4
RG3-15CLS	M2157	12.930	15	●			●			●		●	●	●	●	●	●	19	●		●	●		4
RGA / RGSR Serisi																								
RGA-15S	M3772	12.680	15	●	●					●		●	●	●	●	●	●	51	●		●		●	4
RGA-20S	M3754	14.140	20	●	●					●		●	●	●	●	●	●	51	●		●		●	4
RGA-24S	M3943	15.920	24	●	●					●		●	●	●	●	●	●	51	●		●		●	4
RGSR-15S (SVC)	M3774	12.860	12+SVC	●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	51	●		●		●	4
RGSR-20S (SVC)	M3773	14.250	16+SVC	●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	51	●		●		●	4
RGSR-24S (SVC)	M3942	16.060	20+SVC	●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	51	●		●		●	4
RGA / RGSR OG Serisi																								
RGA-20S-OG	M4048	16.080	20	●	●				●	●		●	●	●	●	●	●	51	●		●		●	4
RGA-24S-OG	M4112	17.950	24	●	●				●	●		●	●	●	●	●	●	51	●		●		●	4
RGSR-20S-OG (SVC)	M4113	21.360	16+SVC	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	51	●		●		●	4
RGSR-24S-OG (SVC)	M4049	25.640	20+SVC	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	51	●		●		●	4

SVC ÇÖZÜMÜ ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Güç (kVA)	Sürdüğü Şönt Reaktör Sayısı	Şönt Reaktör Turu (Tek Faz)	İşletme Gerilimi	Bağlantı Şekli	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)	Adet / Koli
SR-05E	M3757	8.770	5	3	Monofaze	230	Yıldız	119x121x92	0,9	1
SR-10E	M3756	10.670	10	3	Monofaze	230	Yıldız	119x121x152	1,4	1
SR-20E	M3904	14.680	20	3	Monofaze	230	Yıldız	119x167x337	2,29	1
SR-30E	M3914	17.370	30	3	Monofaze	230	Yıldız	119x167x337	3,18	1

SVC ÇÖZÜMÜ ŞÖNT REAKTÖRLER

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVA)	L (mH)	Irms (A)	Ağırlık (kg)	Boyut (mm) GxDxY	Adet / Koli
ENT.SRS1.230/1,66	M4811	129	1,66	101	7,22	9,3	150 x 123 x 145	1
ENT.SRS1.230/3,33	M4812	259	3,33	50,02	14,48	20,8	192 x 163 x 187	1
ENT.SRS1.230/6,67	M4958	403	6,67	25,3	40	24,3	240 x 125 x 305	1
ENT.SRS1.230/10	M4959	539	10	16,84	43,48	32,4	240 x 145 x 305	1

Not: Uzaktan izleme için Kompanzasyon Doktoru yazılımımıza Tümlleşik Enerji İzleme Yazılımları bölümünden ulaşabilirsiniz.

YÜK AYIRICILAR



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Ürün Açıklaması	Boy	Kutup Sayısı	Anma İşletme Akımı In (A)	Anma Gerilimi (V)	Anma Yalıtım Gerilimi (V)	Sigortanın Kesme Kapasitesi (kA)	Kullanma Kategorisi	Ağırlık (kg)	Adet / Koli
ENT.AYR 160A	M5005	38,7	160A Yük Ayırıcı	NH00C-NH00	3	160	690	800	120	AC23B	0,7	16
ENT.AYR 250A	M5006	93,6	250A Yük Ayırıcı	NH1	3	250	690	800	120	AC23B	1,5	16



NH BİÇAKLI SİGORTALAR

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Ürün Açıklaması	Boy	Anma Akımı In(A)	Adet / Kutu	Adet / Koli
ENT.NH00 20A	M5007	4,1	20 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH00	20	5	120
ENT.NH00 25A	M5008	4,1	25 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH00	25	5	120
ENT.NH00 40A	M5009	4,1	40 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH00	40	5	120
ENT.NH00 50A	M5010	4,1	50 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH00	50	5	120
ENT.NH00 63A	M5011	4,1	63 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH00	63	5	120
ENT.NH00 80A	M5012	4,1	80 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH00	80	5	120
ENT.NH00 100A	M5013	4,1	100 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH00	100	5	120
ENT.NH00 125A	M5014	4,1	125 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH00	125	5	120
ENT.NH00 160A	M5015	4,1	160 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH00	160	5	120
ENT.NH1 160A	M5017	9,1	160 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH1	160	3	54
ENT.NH1 200A	M5018	9,1	200 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH1	200	3	54
ENT.NH1 250A	M5019	9,1	250 A NH BİÇAKLI SİGORTA	NH1	250	3	54

KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Güç (kVar) 200 - 240 V AC	Güç (kVar) 400 - 440 V AC	Ø Çalışma Sıcaklığı	Yardımcı KONTAK NA	Yardımcı KONTAK NK	Adet / Koli
ENT-KT-2,5-C10	M2150	1.010	1.4	2.5	Ø ≤ 55 °C	1	-	90
ENT-KT-5-C10	M2151	1.060	2.8	5	Ø ≤ 55 °C	1	-	90
ENT-KT-7,5-C11	M2152	1.580	4.0	7.5	Ø ≤ 55 °C	1	1	25
ENT-KT-12-C11	M1415	1.740	6.7	12.5	Ø ≤ 55 °C	1	1	25
ENT-KT-16-C11	M1416	2.020	8.5	16.7	Ø ≤ 55 °C	1	1	25
ENT-KT-20-C11	M1417	2.420	10	20	Ø ≤ 55 °C	1	1	16
ENT-KT-25-C11	M1418	2.840	15	25	Ø ≤ 55 °C	1	1	16
ENT-KT-33-C12	M1419	4.450	20	33.3	Ø ≤ 55 °C	1	2	8
ENT-KT-40-C12	M1420	5.820	25	40	Ø ≤ 55 °C	1	2	8
ENT-KT-60-C12	M1421	7.830	40	60	Ø ≤ 55 °C	1	2	8
ENT-KT-75-C12	M3430	9.820	45	75	Ø ≤ 55 °C	1	2	8
ENT-KT-100-C12	M5681	11.200	60	100	Ø ≤ 55 °C	1	2	5

STATİK KONTAKTÖRLER



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Reaktif Güç (kVar) 400 V'da	Maksimum İşletme Gerilimi (V)	2 tristörlü	3 tristörlü	Üçgen Bağlantı	Yıldız Bağlantı	Led Gösterge	Dahili Termal Koruma	Harici Termal Koruma Girişi	DC Tetikleme Girişi	RS-485 / MODBUS-RTU Haberleşme	Ağırlık (kg)	Adet / Koli
ENT-SC-225	M5550	12.780*	25	480	●		●		●	●	●	●		5,55	1
ENT-SC-250	M5551	14.550*	50	480	●		●		●	●	●	●		6,25	1
ENT-SC-225S	M5120	14.210*	25	480	●		●		●	●	●	●	●	5,55	1
ENT-SC-250S	M5121	16.080*	50	480	●		●		●	●	●	●	●	6,25	1
ENT-SC-325S	M2021	19.010*	25	690		●		●	●	●	●	●	●	5,55	1
ENT-SC-350S	M2020	20.720*	50	690		●		●	●	●	●	●	●	6,45	1

Darbe Gerilimi Koruma Cihazları

SPD-D	M3300	7.720	Darbe Gerilimi Koruma Cihazı (Üçgen Bağlantı)	1
SPD-S	M3299	6.750	Darbe Gerilimi Koruma Cihazı (Yıldız Bağlantı)	1

* Statik Kontaktörler SPD serisi darbe koruma cihazı ile kullanılmamaları durumunda garanti kapsamı dışıdır.

ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ (CF/CM Serisi)



TEK FAZLI KONDANSATÖRLER

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVar) 230 VAC	Güç (kVar) 400 VAC	Boyutlar DxH (mm)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
ENT.CF-230-0,26	M2461	14,4	0,26		40x72	-40+75	10	100
ENT.CF-400-1,67	M1104	17,5	0,55	1,67	50x122	-25+55	7,3	25
ENT.CF-400-2,5	M0995	22,3	0,83	2,5	55x132	-25+55	9	25
ENT.CF-400-4,17	M0996	27,7	1,38	4,17	60x137	-25+55	7,7	18
ENT.CM-400-8,33	M1877	54,1	2,76	8,33	65x165	-25+55	10	16
ENT.CF-230-5	M1780	89,3	5		75x180	-25+70	5,4	6
ENT.CF-230-10	M1808	149	10		85x280	-25+70	11	6

ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ (CMD Serisi)



ÜÇ FAZLI KONDANSATÖRLER

Ticari Bina Uygulamaları İçin

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVar) 400 VAC	Güç (kVar) 450 VAC	Boyutlar DxH (mm)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	Adet / Koli
ENT.CMD-400-0,5	M3488	29,2	0,5		50x150	-25+55	21
ENT.CMD-400-1	M3489	30,4	1		50x150	-25+55	21
ENT.CMD-400-1,5	M3490	31,6	1,5		50x150	-25+55	21
ENT.CMD-400-2,5	M3491	36,2	2,5		60x150	-25+55	18
ENT.CMD-400-5	M3492	49,1	5		75x175	-25+55	6
ENT.CMD-400-7,5	M3493	53,8	7,5		75x265	-25+55	6
ENT.CMD-450-0,5	M3844	29,2		0,5	50x150	-25+55	21
ENT.CMD-450-1	M3845	30,4		1	50x150	-25+55	21
ENT.CMD-450-1,5	M3846	31,6		1,5	50x150	-25+55	21
ENT.CMD-450-2,5	M3847	36,2		2,5	60x150	-25+55	18
ENT.CMD-450-5	M3848	49,1		5	75x175	-25+55	6
ENT.CMD-450-7,5	M3849	53,8		7,5	75x265	-25+55	12

ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ (CXD.H Serisi)



ÜÇ FAZLI KONDANSATÖRLER

Ticari Bina Uygulamaları İçin

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVar) 400 VAC	Güç (kVar) 450 VAC	Güç (kVar) 525 VAC	Boyutlar DxH (mm)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
ENT.CXD.H-400-10	M5021	66,6	10			75x255	-25+55	6,1	6
ENT.CXD.H-400-12,5	M5022	77,2	12,5			75x255	-25+55	6,3	6
ENT.CXD.H-400-15	M5023	91,2	15			85x255	-25+55	7,1	6
ENT.CXD.H-400-20	M5024	105	20			90x255	-25+55	8,5	6
ENT.CXD.H-400-25	M5025	129	25			116x255	-25+55	8,6	4
ENT.CXD.H-400-30	M5026	140	30			116x255	-25+55	8,7	4
ENT.CXD.H-450-10	M5027	66,6		10		75x255	-25+55	6,1	6
ENT.CXD.H-450-12,5	M5028	77,2		12,5		75x255	-25+55	6,3	6
ENT.CXD.H-450-15	M5029	91,2		15		85x255	-25+55	7,1	6
ENT.CXD.H-450-20	M5030	105		20		90x255	-25+55	8,5	6
ENT.CXD.H-450-25	M5031	129		25		100x255	-25+55	9,2	6
ENT.CXD.H-450-30	M5032	140		30		116x255	-25+55	8,7	4
ENT.CXD.H-525-10	M5033	66,6			10	75x255	-25+55	6,1	6
ENT.CXD.H-525-12,5	M5034	77,2			12,5	75x255	-25+55	6,3	6
ENT.CXD.H-525-15	M5035	91,2			15	85x255	-25+55	7,1	6
ENT.CXD.H-525-20	M5036	105			20	90x255	-25+55	8,5	6
ENT.CXD.H-525-25	M5037	129			25	100x255	-25+55	9,2	6
ENT.CXD.H-525-30	M5038	140			30	116x255	-25+55	8,7	4

ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ – AĞIR HİZMET TİPİ (CXD SERİSİ)



ÜÇ FAZLI KONDANSATÖRLER

Endüstriyel Uygulamalar İçin

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVAr) 400 VAC	Güç (kVAr) 450 VAC	Güç (kVAr) 525 VAC	Boyutlar DxH (mm)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
ENT.CXD-400-5	M1884	53,8	5			75x165	-25+55	5,4	6
ENT.CXD-400-7,5	M1885	63,1	7,5			75x255	-25+55	7,9	6
ENT.CXD-400-10	M1886	71,3	10			75x255	-25+55	7,9	6
ENT.CXD-400-12,5	M1887	85,3	12,5			85x255	-25+55	9,6	6
ENT.CXD-400-15	M1888	99,4	15			90x255	-25+55	10,8	6
ENT.CXD-400-20	M1889	115	20			100x255	-25+55	13,2	6
ENT.CXD-400-25	M1890	139	25			116x255	-25+55	11,9	4
ENT.CXD-400-30	M1891	153	30			116x290	-25+55	13,4	4
ENT.CXD-400-40	M3674	214	40			116x370	-25+55	15	4
ENT.CXD-400-50	M3496	284	50			125x370	-25+55	16	4
ENT.CXD-450-5	M1894	53,8		5		75x165	-25+55	5,4	12
ENT.CXD-450-7,5	M1895	63,1		7,5		75x165	-25+55	7,9	6
ENT.CXD-450-10	M1896	72,5		10		75x255	-25+55	7,9	6
ENT.CXD-450-12,5	M1897	85,3		12,5		85x255	-25+55	9,6	6
ENT.CXD-450-15	M1898	99,4		15		90x255	-25+55	10,8	6
ENT.CXD-450-20	M1899	115		20		100x255	-25+55	13,2	6
ENT.CXD-450-25	M1900	139		25		116x255	-25+55	11,9	4
ENT.CXD-450-30	M1901	153		30		116x290	-25+55	13,4	4
ENT.CXD-450-40	M3908	214		40		116x370	-25+55	15	4
ENT.CXD-450-50	M3909	284		50		125x370	-25+55	16	4
ENT.CXD-550-2,5	M2900	49,1			2,3	65x165	-25+55	5,4	14
ENT.CXD-550-5	M2901	57,3			4,6	75x165	-25+55	5,4	12
ENT.CXD-550-7,5	M2902	67,8			6,8	75x255	-25+55	7,9	6
ENT.CXD-525-10	M2903	88,9			10	85x255	-25+55	7,9	6
ENT.CXD-525-12,5	M2904	99,4			12,5	85x255	-25+55	9,6	6
ENT.CXD-525-15	M2905	118			15	100x255	-25+55	10,8	6
ENT.CXD-525-20	M2859	144			20	116x255	-25+55	13,2	4
ENT.CXD-525-25	M2907	160			25	116x255	-25+55	11,9	4
ENT.CXD-525-30	M2908	179			30	116x290	-25+55	13,4	4
ENT.CXD-525-40	M3911	233			40	116x370	-25+55	15	4
ENT.CXD-525-50	M3912	312			50	125x370	-25+55	16	4

Not: Listede bulunmayan değerler için lütfen fiyat sorunuz.

ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖR KAPAKLARI

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €
Kondansatör Kapakları		
CM serisi 8,33kVAr	M2967	2,2
CF serisi 1,67kVAr	M2023	3,4
CF serisi 2,5kVAr	M2968	2,6
CF serisi 4,17kVAr	M2966	1,4

KONDANSATÖR DEŞARJ ÜNİTELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Gerilim (VAC)	Adet / Koli
DU-3	M0880	1.660	50 kVAr'a kadar kondansatörler içindeşarj ünitesi	200-480	20



TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)


Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVar)	L (mH)	I rms (A)	İşletme Gerilimi	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
ENT.SRS1 230/0,1	M5102	43,1	0,1	1684	0,436	230V 50Hz	1,4	1
ENT.SRS1 230/0,25	M5363	44,3	0,25	674	1,09	230V 50Hz	2,4	1
ENT.SRS1 230/0,5	M4947	53,4	0,5	338	2,17	230V 50Hz	3,1	1
ENT.SRS1 230/0,3/0,4/0,5	M5362	62,4	0,3-0,4-0,5	338-421-560	1,30-1,74-2,17	230V 50Hz	3,7	1
ENT.SRS1 230/1	M4911	102	1	168	4,34	230V 50Hz	6,8	1
ENT.SRS1 230/1,5	M4910	127	1,5	112	6,53	230V 50Hz	9,2	1
ENT.SRS1.230/1,66	M4811	129	1,66	101	7,22	230V 50Hz	9,2	1
ENT.SRS1 230/2	M5276	170	2	84	8,7	230V 50Hz	12,5	1
ENT.SRS1 230/2,5	M4922	209	2,5	67	10,9	230V 50Hz	15,8	1
ENT.SRS1 230/3	M5277	234	3	57	12,83	230V 50Hz	15,95	1
ENT.SRS1.230/3,33	M4812	259	3,33	51	14,48	230V 50Hz	19,2	1
ENT.SRS1 230/5	M5310	359	5	33,7	21,74	230V 50Hz	20,2	1
ENT.SRS1.230/6,67	M4958	403	6,67	25,3	29	230V 50Hz	22,5	1
ENT.SRS 230/7,5	M5309	473	7,5	22,4	32,6	230V 50Hz	25,6	1
ENT.SRS1.230/10	M4959	539	10	16,8	43,48	230V 50Hz	28,5	1



ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVar)	L (mH)	I rms (A)	İşletme Gerilimi	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
ENT.SRS3 400/0,25	M5336	95,3	0,25	2021	0,36	400V 50 Hz	3,5	1
ENT.SRS3 400/0,5	M5604	135	0,5	1010	0,72	400V 50 Hz	4,7	1
ENT.SRS3 400/1	M5111	151	1	505	1,44	400V 50 Hz	7,45	1
ENT.SRS3 400/1,5	M5112	178	1,5	337	2,1	400V 50 Hz	8,8	1
ENT.SRS3 400/2	M5202	229	2	253	2,9	400V 50 Hz	13,86	1
ENT.SRS3 400/2,5	M5113	286	2,5	202	3,63	400V 50 Hz	16,2	1
ENT.SRS3 400/3	M5114	301	3	168	4,35	400V 50 Hz	16,7	1
ENT.SRS3 400/5	M5115	463	5	101	7,22	400V 50 Hz	25,76	1
ENT.SRS3 400/7,5	M5116	573	7,5	67	10,9	400V 50 Hz	30,82	1
ENT.SRS3 400/10	M5117	756	10	51	14,5	400V 50 Hz	38,8	1
ENT.SRS3 400/12,5	M5203	840	12,5	40	18,15	400V 50 Hz	46,28	1
ENT.SRS3 400/15	M5204	994	15	34	21,78	400V 50 Hz	52,44	1
ENT.SRS3 400/20	M5394	1.245	20	25	29,1	400V 50 Hz	72	1
ENT.SRS3 400/25	M5395	1.453	25	20	36,3	400V 50 Hz	85	1
ENT.SRS3 400/30	M5756	1.510	30	16,8	43,5	400V 50 Hz	105	1
ENT.SRS3 400/40*	M5580	2.268	40	12,7	57,8	400V 50 Hz	127	1
ENT.SRS3 400/50*	M5757	2.450	50	10,1	72,6	400V 50 Hz	164	1

*Bu ürünler sipariş üzerine özel üretilmektedir.

ENTES

**Güç Problemlerine Tek Dokunuşla
Mükemmel Çözüm;**

ENT SVG Serisi



**Hızlı ve Çift Yönlü
Kompanzasyon**

**13.Harmoniğe Kadar
Filtreleme**

%100 Hat Dengeleme

Kolay ve Hızlı Kurulum

**OG referanslı Kurulum veya
MPR Uyumlu Çalışma**

Enerji Doktoru Uyumlu



*30 kVAr, 50 kVAr, 75 kVAr ve 100 kVAr güç seçenekleriyle projelerinizde
esneklik ve verimlilik sağlayan ENTES Static Var Generator Serisi
13.harmoniğe kadar filtreleme ve hat dengeleme
özellliği ile güç kalitenizi en üst düzeye çıkarır.*

*Duvar ve kabin montaj seçenekleri ile sunulan ENT SVG Serisi ürünlerimiz
hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.*

ENTES

Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni

İşletme ve Tesislerde Harmonik Kaynaklı Problemlere Kesin Çözüm

ENT AHF Serisi



50.Harmoniğe Kadar
Filtreleme

THDi <%5

%100 Hat Dengeleme &
Kompanzasyon

Kolay ve Hızlı Kurulum

Düşük Bakım Maliyeti

Harmonik Kaynaklı
Arızalara Son



30A, 50A, 75A, 100A ve 150A akım seçenekleriyle projelerinizde esneklik ve verimlilik sağlayan ENTES Aktif Harmonik Filtre Serisi 50.harmoniğe kadar filtreleme ve hat dengeleme özelliği ile harmonik kaynaklı problemlere kesin çözüm sunar.

Duvar ve kabin montaj seçenekleri ile sunulan ENT AHF Serisi ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



TEK FAZLI HARMONİK FİLTRELER

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVA _r)	L (mH)	I rms (A)	I _{th} (A)	I _{lin} (A)	C* (uF)	İşletme Gerilimi	Rezonans Frekans	P Faktörü	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
ENT.ERH-E50 7-230-0,6	M5597	25,0	0,6	21,35	2,58	2,838	5,2	33,24	400V 50Hz	189 Hz	7%	0,95	1
ENT.ERH-E50 7-230-0,9	M5598	31,8	0,9	14,26	3,86	4,246	8,6	49,76	400V 50Hz	189 Hz	7%	1,4	1
ENT.ERH-E50 7-230-1,5	M5599	39,7	1,5	8,554	6,44	7,084	15,4	83	400V 50Hz	189 Hz	7%	2	1
ENT.ERH-E50 7-230-3	M5600	54,5	3	4,282	12,87	14,157	26,4	165,8	400V 50Hz	189 Hz	7%	2,9	1
ENT.ERH-E50 7-230-4,44	M5601	62,4	4,44	2,854	19,32	21,252	39,6	248,8	400V 50Hz	189 Hz	7%	3,7	1
ENT.ERH-E50 7-230-5,40	M5602	88,5	5,4	2,359	23,37	25,707	47,8	301	400V 50Hz	189 Hz	7%	3,95	1
ENT.ERH-E50 7-230-10,75	M5609	195	10,75	1,179	46,75	51,425	95,6	602	400V 50Hz	189 Hz	7%	6,5	1



ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVA _r)	L (mH)	I rms (A)	I _{th} (A)	I _{lin} (A)	C* (uF)	İşletme Gerilimi	Rezonans Frekans	P Faktörü	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
ENT.ERH-E50-7-400-0,83	M5543	79,5	0,83	46,14	1,36	1,50	2,43	5,44	400V 50Hz	189Hz	% 7	1,5	1
ENT.ERH-E50-7-400-1,25	M5542	108	1,25	30,64	2,04	2,24	3,65	8,19	400V 50Hz	189Hz	% 7	1,6	1
ENT.ERH-E50-7-400-1,5	M5541	124	1,5	25,53	2,45	2,70	4,38	9,83	400V 50Hz	189Hz	% 7	1,7	1
ENT.ERH-E50-7-400-2	M5581	128	2	18,13	3,04	3,50	5,52	16,38	400V 50Hz	189Hz	% 7	1,8	1
ENT.ERH-E50-7-400-4	M5251	141	4	9,58	9,54	7,19	11,69	26,20	400V 50Hz	189Hz	% 7	2,3	1
ENT.ERH-E50-7-400-5	M5250	148	5	7,66	8,17	8,99	14,61	32,75	400V 50Hz	189Hz	% 7	4,8	1
ENT.ERH-E50-7-400-6,25	M5249	148	6,25	6,13	10,21	11,23	18,26	39,03	400V 50Hz	189Hz	% 7	5	1
ENT.ERH-E50-7-400-8	M5247	159	8	5,11	12,26	13,49	21,92	47,16	400V 50Hz	189Hz	% 7	5,5	1
ENT.ERH-E50-7-400-10	M5246	174	10	3,83	16,34	17,97	29,22	65,50	400V 50Hz	189Hz	% 7	6,5	1
ENT.ERH-E50-7-400-12,5	M5245	194	12,5	3,07	20,42	22,46	36,51	78,60	400V 50Hz	189Hz	% 7	7	1
ENT.ERH-E50 7-400-15	M5244	229	15	2,56	24,55	27,02	52	92,51	400V 50Hz	189Hz	% 7	9,8	1
ENT.ERH-E50-7-400-16,6	M5243	248	16,6	2,3	25,33	27,83	53,20	102,3	400V 50Hz	189Hz	% 7	11,5	1
ENT.ERH-E50-7-400-20	M5242	257	20	1,92	30,5	33,55	49,10	130,99	400V 50Hz	189Hz	% 7	11,6	1
ENT.ERH-E50-7-400-22,2	M5241	276	22,2	1,73	33,85	37,24	54,50	145,40	400V 50Hz	189Hz	% 7	11,3	1
ENT.ERH-E50-7-400-25	M5240	277	25	1,53	38,12	41,93	61,37	163,74	400V 50Hz	189Hz	% 7	11,7	1
ENT.ERH-E50 7-400-30	M5239	292	30	1,28	45,23	50,31	88,23	185,02	400V 50Hz	189Hz	% 7	12,4	1
ENT.ERH-E50-7-400-35	M5238	314	35	1,09	53,37	58,70	85,92	229,23	400V 50Hz	189Hz	% 7	13,5	1
ENT.ERH-E50-7-400-40	M5237	329	40	0,95	60,99	67,09	98,20	261,98	400V 50Hz	189Hz	% 7	17,3	1
ENT.ERH-E50-7-400-44,4	M5236	354	44,4	0,86	67,7	74,47	109,00	273,81	400V 50Hz	189Hz	% 7	17,96	1
ENT.ERH-E50-7-400-50	M5235	366	50	0,77	76,24	83,86	102,75	314,38	400V 50Hz	189Hz	% 7	21,2	1
ENT.ERH-E50 7-400-60	M5234	452	60	0,645	85,94	94,534	137,504	366,96	400V 50Hz	189 Hz	% 7	26,5	1
ENT.ERH-E50-7-400-65	M5233	465	65	0,59	99,11	109,02	159,57	400,90	400V 50Hz	189Hz	% 7	27,75	1
ENT.ERH-E50 7-400-75	M5232	570	75	0,502	110,5	121,55	176,8	471,8	400V 50Hz	189Hz	% 7	30	1
ENT.ERH-E50-7-400-80	M5231	615	80	0,475	116,63	128,293	186,608	498,05	400V 50Hz	189Hz	% 7	34	1
ENT.ERH-E50 7-400-85	M5438	647	85	0,451	122,7	134,97	196,32	524,02	400V 50Hz	189Hz	% 7	26,5	1
ENT.ERH-E50-7-400-100	M5230	722	100	0,388	152,48	167,73	245,49	628,76	400V 50Hz	189Hz	% 7	42,5	1

50Hz dışında bir frekans ve p faktörü %5,67 veya %14 olan farklı güç değerlerindeki harmonik filtre ürünleri için fiyat sorunuz.

The logo for ENTES, featuring the word "ENTES" in a bold, white, sans-serif font on a yellow rectangular background.

ENTES 3 Fazlı Sayaç ile Enerji Tüketiminizi Uzaktan İzlemenin Konforuyla Tanışın

ES3 Serisi



3 Fazda 4 Kadranlı
Enerji Ölçümü

Ethernet Haberleşmeli

Akım Trafosuz
Direkt Bağlantı

Log Kaydı
&
Uzaktan izleme

8+1 (Jeneratör)
Tarifeli Ölçüm

Pals Sayacı ile
Su ve Doğalgaz Takibi

Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni

ES3 SERİSİ - ÜÇ FAZLI ENERJİ SAYACI



Ürün Modeli	Sipariş No.	B. Fiyat/ TL	Ürün Açıklaması	Boyut	Besleme Gerilimi	Frekans	Dahili Hafıza	Alarm	Tarife	Dijital Giriş Çıkış Sayısı	Ethernet	RS-485	Demand	Gerçek Zaman Saati	4 Kadran Enerji Ölçümü	Adet/Koli
ES3-63LS	M4859	7.800	63A Direkt Bağlantılı MODBUS RS-485 Haberleşmeli Üç Fazlı Enerji Sayacı	DIN4	85-265 VAC/DC	45/75 Hz	16 MB	8	8+1	2\2		●	●	●	●	1
ES3-63LSE	M4861	9.330	63A Direkt Bağlantılı Ethernet Haberleşmeli Üç Fazlı Enerji Sayacı	DIN4	85-265 VAC/DC	45/75 Hz	16 MB	8	8+1	2\2	●		●	●	●	1
ES3-80LS	M4860	8.580	80A Direkt Bağlantılı MODBUS RS-485 Haberleşmeli Üç Fazlı Enerji Sayacı	DIN4	85-265 VAC/DC	45/75 Hz	16 MB	8	8+1	2\2		●	●	●	●	1
ES3-80LSE	M4862	10.250	80A Direkt Bağlantılı Ethernet Haberleşmeli Üç Fazlı Enerji Sayacı	DIN4	85-265 VAC/DC	45/75 Hz	16 MB	8	8+1	2\2	●		●	●	●	1

*3 Faz Gerilim - 3 Faz Akım ölçümü,Aktif, Reaktif, Görünür Enerji ölçümü,Güç ölçümü

ES SERİSİ-TEK FAZLI AKTİF ENERJİ SAYACI



Ürün Modeli	Sipariş No.	B. Fiyat/TL	Ürün Açıklaması	Boyut	Enerji Pals	MID	RS-485 Haberleşme	CT-80D	230 VAC	Adet / Koli
ES-32L	M1139	2.220	LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı (32A)	DIN1	●				●	28
ES-32L-MID	M2828	2.870	MID Sertifikalı, LCD Ekranlı, Aktif Enerji Sayacı (32A)	DIN1	●	●			●	28
ES-32L Marina	M1434	2.490	LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı, Marina ve Liman Uygulamaları(32A)	DIN1	●				●	28
ES-32LS	M2910	2.950	LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı, Haberleşmeli (32A)	DIN1			●		●	28
ES-45LS	M4131	3.220	LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı, Haberleşmeli (45A)	DIN1			●		●	28
ES-80L	M1437	3.070*	LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı (80A)	DIN1	●			●	●	28
ES-80LS	M3937	3.680*	LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı, Haberleşmeli (80A)	DIN1			●	●	●	28

* CT-80D akım trafosu fiyata dahildir.

GÜÇ VE ENERJİ ÖLÇERLER



Ürün Modeli	Sipariş No	Sipariş No (CT-25)	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Boyutlar	Coşq	Aktif Güç (W)	Reaktif Güç (VAR)	Görünür Güç (VA)	Σ W, Σ VAR, Σ V.A	Aktif Enerji (kWh)	Reaktif Enerji (kVarh)	Demand	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Enerji Pals	RS-485 Haberleşme	İkinci Enerji Sayacı	100-270 VAC/DC	45-265 VAC/DC	230 VAC	Adet / Koli
EMR-04	M4966		4.130	100-270 VAC/DC Hayalet LED Ekranlı Güç ve Enerji Ölçer	96x96	●	●	●	●	●	●	●	●	2	2	●		●	●			12
EMR-04S	M4763		5.480	100-270 VAC/DC Hayalet LED Ekranlı Haberleşmeli Güç ve Enerji Ölçer	96x96	●	●	●	●	●	●	●	●	2	2	●	●	●	●			12
EPR-04-96	M1946	M1270	4.570**	45-265 VAC/DC LED Ekranlı Güç ve Enerji Ölçer	96x96	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	*	12
EPR-04-DIN	M0061	M1427	5.790**	45-265 VAC/DC LED Ekranlı Raya Montaj Güç ve Enerji Ölçer	DIN6	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		12
EPR-04S-96	M1838	M1453	6.930**	45-265 VAC/DC LED Ekranlı Haberleşmeli Raya Montaj Güç ve Enerji Ölçer	96x96	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	*	12
EPR-04S-DIN	M0064	M1142	8.850**	45-265 VAC/DC LED Ekranlı Haberleşmeli Raya Montaj Güç ve Enerji Ölçer	DIN6	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		12

** CT-25 harici olarak satılır, fiyata dahil değildir. CT-25 fiyatı için bkz syf. 33

* Sadece CT-25 Destekleyen Modeller

Enerji Doktoru EMR ile Tam Uyumlu Çalışmaktadır.

MULTİMETRELER



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar	3 x V	3 X I	Coşq	Hz	I nötr	Demand V/I	Max/Min V/I	Faz Sırası Koruma	Çalışma Saati	Çıkış Konağı	RS-485 Haberleşme	1A	5A	230 VAC	100-270 VAC/DC	Adet / Koli
EMM-04	M4178	3.030	96x96	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●		●	12
EMM-04S	M4177	3.440	96x96	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●		●	12
EMM-04C	M4179	3.300	96x96	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	12
EMM-04CS	M4180	3.900	96x96	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	12
EPM-04-96-CT25*	M1182	2.860**	96x96	●	●		●	●	●	●						●	●		12
EPM-04-DIN	M0049	3.260	DIN6	●	●		●	●	●	●						●	●		12
EPM-04h-96-CT25*	M1432	3.300**	96x96	●	●		●	●	●	●		●				●	●		12
EPM-04C-96-CT25*	M1254	3.140**	96x96	●	●		●	●	●	●	●		●			●	●		12
EPM-04C-DIN	M1101	3.410	DIN6	●	●		●	●	●	●	●		●			●	●		12
EPM-4C-DIN-CT25*	M1401	3.340**	DIN6	●	●		●	●	●	●	●		●			●	●		12
EPM-04CS-96-CT25*	M1316	3.540**	96x96	●	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●		12
EPM-04CS-DIN	M1199	3.920	DIN6	●	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●		12
EPM-06-DIN	M0055	3.910	DIN6	●	●	●	●	●	●							●	●		12
EPM-06C-DIN	M1233	4.560	DIN6	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●		12
EPM-06C-DIN-CT25*	M1391	4.450**	DIN6	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●		12
EPM-06CS-DIN	M1215	4.980	DIN6	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		12
EPM-06CS-DIN-CT25*	M1398	4.870**	DIN6	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		12
EVM-05C-96	M0068	3.070	96x96	●			●			●	●		●				●		12
EVM-05C-DIN	M0070	3.700	DIN6	●			●			●	●		●				●		12

* Bu model CT-25 ile birlikte kullanılmaktadır.

** CT-25 harici olarak satılır, fiyata dahil değildir.
CT-25 fiyatı için bkz syf. 33

Enerji Doktoru EMR ile Tam Uyumlu Çalışmaktadır.

AMPERMETRELER



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Boyutlar	3 Faz	... / 1 A	CT-25	... / 5A	Demand	Maksimum Demand	Çıkış Kontaklı	Pick-up Kontaklı	110/230 VAC	24-250 VAC/DC	Adet / Koli
EPM-4A-72	M0003	1.870	Direkt Ampermetre (CT-25 Fiyata Dahildir.)	72x72			●	●	●	●			●		16
EPM-4A-96	M1053	1.870	Direkt Ampermetre (CT-25 Fiyata Dahildir.)	96x96			●	●	●	●			●		12
EPM-4C-48	M0005	2.200*	Ampermetre (1-10000/5A ve CT-25 ile 1-210A Direkt)	48x96			●	●	●	●	●		●		20
EPM-4C-72	M0006	1.980*	Ampermetre (1-10000/5A ve CT-25 ile 1-210A Direkt)	72x72			●	●	●	●	●		●		16
EPM-4C-96	M0007	2.070*	Ampermetre (1-10000/5A ve CT-25 ile 1-210A Direkt)	96x96			●	●	●	●	●		●		12
EPM-4D-48	M0012	1.310	Ampermetre 1-10000/5A	48x96				●	●	●			●		20
EPM-4D-72	M0013	1.280	Ampermetre 1-10000/5A	72x72				●	●	●			●		16
EPM-4D-96	M0014	1.350	Ampermetre 1-10000/5A	96x96				●	●	●			●		12
EPM-4P-96	M0911	1.910*	Ampermetre (1-10000/5A veya CT-25 ile 1-210A Direkt)	96x96			●	●	●	●	●	●	●		12
EPM-R4C-CT25	M3358	2.550*	Ampermetre (Ray montajlı) (CT-25 ile 1-210A Direkt)	DIN3			●	●	●	●	●		●		16
EPM-14-96	M1384	3.410	Ampermetre (Sınıf: 0,5) 24...250VAC/DC Beslemeli	96x96		●		●	●	●				●	12
EPM-34-96	M1275	4.480	Ampermetre (Sınıf: 0,5) 24...250VAC/DC Beslemeli	96x96	●	●		●	●	●				●	12

* CT-25 harici olarak satılır, fiyata dahil değildir. Sipariş edilen ürünler, CT-25 akım trafosu ile kullanılacak ise siparişte belirtilmelidir. CT-25 fiyatı için bkz syf. 33

VOLTMETRELER



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Boyutlar	Seçilebilir 3 Faz	3-Gerilim	1-Gerilim	Maksimum	Minimum	Çıkış Kontaklı	24-250 VAC/DC	110/230 VAC	Adet / Koli
EVM-3-48	M0019	1.580	Tek Fazlı Dijital Voltmetre 48x96	48x96			●	●	●			●	20
EVM-3-72	M0020	1.280	Tek Fazlı Dijital Voltmetre 72x72	72x72			●	●	●			●	16
EVM-3-96	M0021	1.310	Tek Fazlı Dijital Voltmetre 96x96	96x96			●	●	●			●	12
EVM-3C-48	M0023	2.180	Tek Fazlı Dijital Voltmetre 48x96 Alarm Kontaklı	48x96			●	●	●	●		●	20
EVM-3C-72	M0024	1.830	Tek Fazlı Dijital Voltmetre 72x72 Alarm Kontaklı	72x72			●	●	●	●		●	16
EVM-3C-96	M0025	1.870	Tek Fazlı Dijital Voltmetre 96x96 Alarm Kontaklı	96x96			●	●	●	●		●	12
EVM-3S-48	M0027	1.750	Üç Fazlı Dijital Voltmetre 48x96	48x96	●							●	20
EVM-3S-72	M0028	1.490	Üç Fazlı Dijital Voltmetre 72x72	72x72	●							●	16
EVM-3S-96	M0029	1.500	Üç Fazlı Dijital Voltmetre 96x96	96x96	●							●	12
EVM-15-96	M1385	3.020	Tek Fazlı Dijital Voltmetre 96x96 Sınıf: 0,5	96x96			●					●	12
EVM-3S-96	M1134	4.800	Üç Fazlı Dijital Voltmetre 96x96 Sınıf: 0,5	96x96		●						●	12

COSφ METRELER / FREKANSMETRELER



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Boyutlar	230 VAC	Adet / Koli
ECR-3-48	M0036	1.680	CosφMetre (0,1 Kapasitif - 0,1 İndüktif)	48x96	●	20
ECR-3-72	M3939	1.560	CosφMetre (0,1 Kapasitif - 0,1 İndüktif)	72x72	●	16
ECR-3-96	M3940	1.600	CosφMetre (0,1 Kapasitif - 0,1 İndüktif)	96x96	●	12
EFC-3-48	M0040	1.830	Frekansmetre (20-400 Hz.)	48x96	●	20
EFC-3-72	M3934	1.600	Frekansmetre (20-400 Hz.)	72x72	●	16
EFC-3-96	M3935	1.670	Frekansmetre (20-400 Hz.)	96x96	●	12

DC ÖLÇÜ ALETLERİ VE ŞÖNTLER



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Boyutlar	Sınıf 0.5	Ölçüm Aralığı +/-10kA DC	Ölçüm Aralığı +/-200 VDC	2 Çıkış Kontaklı	RS-485 Haberleşmeli	10-56 VDC	85-265 VAC/DC	Adet / Koli
DC Ampermetreler												
DCA-10	M1974	3.040	85-265 VAC/DC LCD Ekranlı Dijital DC Ampermetre	48x96	●	●					●	20
DCA-10C	M3401	3.320	85-265 VAC/DC LCD Ekranlı 2 Çıkış Kontaklı Dijital DC Ampermetre	48x96	●	●		●			●	20
DCA-10S	M1975	3.850	85-265 VAC/DC LCD Ekranlı Haberleşmeli Dijital DC Ampermetre	48x96	●	●			●		●	20
DCA-10CS	M1906	4.200	85-265 VAC/DC LCD Ekranlı 2 Kontak Çıkışlı Haberleşmeli Dijital DC Ampermetre	48x96	●	●		●	●		●	20
DCA-11	M2956	3.130	10-56 VDC LCD Ekranlı Dijital DC Ampermetre	48x96	●	●				●		20
DCA-11C	M3403	3.380	10-56 VDC LCD Ekranlı 2 Kontak Çıkışlı Dijital DC Ampermetre	48x96	●	●		●		●		20
DCA-11S	M2957	3.970	10-56 VDC LCD Ekranlı Haberleşmeli Dijital DC Ampermetre	48x96	●	●			●	●		20
DCA-11CS	M3402	4.200	10-56 VDC LCD Ekranlı Haberleşmeli 2 Kontak Çıkışlı Dijital DC Ampermetre	48x96	●	●		●	●	●		20
DC Voltmetreler												
DCV-10	M1976	3.160	85-265 VAC/DC LCD Ekranlı Dijital DC Voltmetre	48x96	●		●				●	20
DCV-10C	M3398	3.520	85-265 VAC/DC LCD Ekranlı 2 Kontak Çıkışlı Dijital DC Voltmetre	48x96	●		●	●			●	20
DCV-10S	M1977	3.990	85-265 VAC/DC LCD Ekranlı Haberleşmeli Dijital DC Voltmetre	48x96	●		●		●		●	20
DCV-10CS	M3397	4.340	85-265 VAC/DC LCD Ekranlı 2 Kontak Çıkışlı Haberleşmeli Dijital DC Voltmetre	48x96	●		●	●	●		●	20
DCV-11	M2958	3.270	10-56 VDC LCD Ekranlı Dijital DC Voltmetre	48x96	●		●			●		20
DCV-11C	M3400	3.660	10-56 VDC LCD Ekranlı 2 Kontak Çıkışlı Dijital DC Voltmetre	48x96	●		●	●		●		20
DCV-11S	M2959	4.200	10-56 VDC LCD Ekranlı Haberleşmeli Dijital DC Voltmetre	48x96	●		●		●	●		20
DCV-11CS	M3399	4.500	10-56 VDC LCD Ekranlı 2 Kontak Çıkışlı Haberleşmeli Dijital DC Voltmetre	48x96	●		●	●	●	●		20
Şönt Dirençler												
SA60-30	M2419	25,0 €	30A, 60mV Şönt Direnç									1
SA60-40	M2420	26,1 €	40A, 60mV Şönt Direnç									1
SA60-50	M2421	27,2 €	50A, 60mV Şönt Direnç									1
SA60-60	M2422	28,4 €	60A, 60mV Şönt Direnç									1
SA60-100	M2423	38,6 €	100A, 60mV Şönt Direnç									1
SA60-150	M2424	45,4 €	150A, 60mV Şönt Direnç									1
SA60-250	M2425	70,4 €	250A, 60mV Şönt Direnç									1
SA60-500	M2426	123 €	500A, 60mV Şönt Direnç									1
SA60-1000	M2427	209 €	1000A, 60mV Şönt Direnç									1

AKIM VE GERİLİM TRANSDÜSERLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	DIN 3	Adet / Koli
TA-111	M0350	3.860	Ölçüm Girişi : 0-1 A AC, Çıkış : 0-20mA DC	●	20
TA-112	M0351	3.910	Ölçüm Girişi : 0-5 A AC, Çıkış : 0-20mA DC	●	20
TV-111	M0352	4.240	Ölçüm Girişi : 0-220 VAC, Çıkış : 0-20mA DC	●	20

KAÇAK AKIM RÖLELERİ & TORİD AKIM TRAFOLARI

ELR & CBCT Serisi



Geniş Besleme Aralığı
(220 – 415VAC / 220VDC)

Fonksiyonelliği Kontrol
Eden TEST Özelliği

Manuel ve Otomatik
Sıfırlama Seçeneği

Kaçak Akım Açma Aralığı:
30mA-30A

Kaçak Akım Açma Süresi:
0sn-10sn

Farklı Panel Tasarımlarına
Uygun CT Çeşitleri

KORUMA ve KONTROL ÜRÜN GRUBU

TOPRAK KAÇAK AKIM RÖLELERİ

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Kaçak Akım Aralığı	Açma Süresi	Manuel Reset	Auto Reset	Reset No.	220-415 VAC / 220 VDC	DIN Kutu	Adet / Koli
ELR-30-M	M5651	2.910	Toprak Kaçak Akım Rölesi Manuel Reset (A Tipi)	30mA-30A	0sn-10sn	•			•	•	16
ELR-30-A	M5652	3.050	Toprak Kaçak Akım Rölesi Oto Reset (A Tipi)	30mA-30A	0sn-10sn		•	4	•	•	16

TORİD AKIM TRAFOLARI

Ürün Modeli	Sipariş No.	B. Fiyat/TL	Ürün Açıklaması	AC Akım Tipi için IΔn Ayar Aralığı	İç Çap	Faz Başına Düşen Maks. Akım	Boyut (mm)	Adet / Koli
CBCT-38	M5944	1.150	38mm Toroid Akım Trafosu	30mA - 30A	38mm	65A	37x91x71	16
CBCT-70	M5654	1.960	70mm Toroid Akım Trafosu	30mA - 30A	70mm	160A	37x133x109.3	16
CBCT-92	M5653	2.420	92mm Toroid Akım Trafosu	30mA - 30A	92mm	200A	37x155x132	16
CBCT-120	M5655	2.930	120mm Toroid Akım Trafosu	30mA - 30A	120mm	250A	37x176x153	16
CBCT-210	M5657	5.160	210mm Toroid Akım Trafosu	30mA - 30A	210mm	400A	37x282x250	16
CBCT-R-350	M5832	28.500	350x150mm Dikdörtgen Akım Trafosu	30mA-30A	-	2.5kA	350 x 150x 30	3

**ENTES Ekranlı Gerilim Koruma
Röleleri ile ekipmanlarınıza
güvenilir koruma...**

GKRC-E Serisi



Aşırı Gerilim ve Düşük
Gerilim Koruması

Düşük Frekans
Koruması

Gerilim Dengesizliği
Koruması

Faz Sırası Hatası
Koruması

Nötr Kopması Algılama

Faz Yokluğu
Koruması

GKRC-E SERİSİ - EKRANLI GERİLİM KORUMA RÖLESİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Nötr Bağlantısı	Nötr Kopması Algılama	Kontakt Çıkışı	Düşük / Yüksek Gerilim Koruması	Düşük/Yüksek Frekans Koruması	Gerilim Dengesizliği Koruması	Faz Yokluğu / Faz Sırası Koruması	Düşük Gerilim Limiti	Yüksek Gerilim Limiti	85-300VAC	150-500VAC	Adet / Koli
GKRC-22E	M5414	2.620	3P+N, IP41, LCD Ekranlı Gerilim Koruma Rölesi	●	□	2	●	●	●	●	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	●		16
GKRC-21E	M5416	2.410	3P+N IP41 LCD Ekranlı Gerilim Koruma Rölesi	●	□	1	●	●	●	●	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	●		16

□ Seçilebilir

GERİLİM KORUMA RÖLELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Nötr Kopması Algılama	3 Faz	Tek Faz	Aşırı Gerilim + Ani Açma (Un*1,5)	Düşük Gerilim + Ani Açma (Un*0,5)	Faz Sırası	Faz Yokluğu	Çekme Gecikmesi	Açma Gecikmesi	Nötr Bağlantısı	Yardımcı Beslemeli	230 VAC	400 VAC	DIN I Kutu	DIN II Kutu	Adet / Koli
DGRC-01	M1994	1.460	●	●			■			●	●	●		●			●	16
GKRC-01	M1995	1.780	●	●		■				●	●	●		●			●	16
GKRC-02	M3952	1.410	●	●		■	■			●	●	●		●			●	16
GKRC-02F	M3958	1.470	●	●		■	■	●	●	●	●	●		●			●	16
GKRC-02FA	M1853	2.150		●		■	■	●	●	●	●		●		●		●	16
GKRC-03	M1670	2.180		●		■	■			●	●				●		●	16
GKRC-03F	M1663	2.290		●		■	■	●	●	●	●				●		●	16
GKRC-M2	M1932	1.530	●		●	■	■			●	●	●		●			●	16
MCC-1D	M0844	1.440	●		●		●		●	●		●		●		●		28
MCC-3D	M0200	1.630	●	●			●		●	●		●		●		●		28
GKRC-30F	M4982	1.790	●	●		■	■		●		●	●		●		●		28

Bu ürün grubunda belirtilen Gerilim Koruma Rölelerine ek olarak, Multimetreler ürün grubumuzda yer alan, EPM-04C-96, EPM-04C-DIN, EPM-04CS-96, EPM-04CS-DIN, EPM-06C-96, EPM-06C-DIN, EPM-06CS-96, EPM-06CS-DIN, EVM-05C-96, EVM-05C-DIN isimli ürünlerimizde de gerilim koruma fonksiyonu bulunmaktadır.

■ Ayarlanabilir ve Kapatılabilir
□ Seçilebilir

MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Nötr Kopması Algılama	Faz Yokluğu	Faz Sırası	PTC Koruması	Sabit Asimetri	Ayarlanabilir Asimetri	Ayarlanabilir Çekme Gecikmesi	Ayarlanabilir Açma Gecikmesi	1 C/O Kontak	1 N/O Kontak	220-230 VAC	380-400 VAC	160-690 VAC	DIN I Kutu	DIN II Kutu	Adet / Koli
MK-01	M0143	900	●	●			%20				●		●					20
MKC-01	M1666	900	●	●			%20				●		●				●	16
MKS-01	M1131	900	●	●			%20					●	●			●		28
MKC-03	M1667	1.160	●	●	●		%40				●		●				●	16
MKC-03P	M2710	1.220	●	●	●	●	%40				●		●				●	16
MKS-03	M1132	990	●	●	●		%40					●	●			●		28
MKC-04 (220-230 VAC L-L)	M1062	1.360		●	●		%40				●		●				●	16
MKC-04 (380-400 VAC L-L)	M0154	1.360		●	●		%40				●			●			●	16
MKC-04-U69	M3518	3.020		●	●		%10				●				●		●	16
MKC-05	M3977	1.330	●	●	●		%5-15	●	●	●		●					●	16
MKC-05P	M1728	1.590	●	●	●	●	%5-15	●	●	●	●	●	●				●	16
MKC-06	M1909	2.320		●	●		%5-15	●	●	●				●			●	16
MKC-06P	M1726	2.430		●	●	●	%5-15	●	●	●	●			●			●	16
MKC-30	M4983	1.180	●	●	●		%5-25		●	●			●			●		28
Faz Sırası Koruma Rölesi																		
FR-02	M3559	1.430	●	●	●						●		●				●	16
Termistör Röleleri																		
PT-01	M1907	1.380				●					●		●				●	16

PTC-3*
Üçlü Termistör Grubu
(Yardımcı devre elemanı)

M0176 590

* Motor sıcaklığı eşik değerini aştığında PTC bağlı Motor (Faz) Koruma Rölesi bunu anlayarak motorun enerjisini keser

AKIM KORUMA RÖLELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Düşük Akım Koruması	Aşırı Akım Koruması	CT-25	230 VAC	DIN II Kutu	Adet / Koli
AKC-01A	M1456	1.470	Aşırı Akım Koruması, 1-10000/5A veya 0,5-5A Direkt		●		●	●	16
AKC-01D	M1457	1.630	Düşük Akım Koruması, 1-10000/5A veya 0,5-5A Direkt	●			●	●	16
AKC-03A	M1458	1.960	Aşırı Akım Koruması, CT-25 ile 1,5-60A Direkt (CT-25 fiyatına dahildir.)		●	●	●	●	12
AKC-03D	M1459	2.020	Düşük Akım Koruması, CT-25 ile 1,5-60A Direkt (CT-25 fiyatına dahildir.)	●		●	●	●	12

AŞIRI AKIM - SEKONDER KORUMA RÖLELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Adet / Koli
CKR-93T (85-265 VAC/DC)	M0866	24.020	3 Faz + 1 Toprak (Faz ve toprak ayrı ayrı sabit ters zamanlı ayarlanabilen) 85-265 VAC / DC	4

ZAMAN RÖLELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Zaman	Çekmede Gecikmeli	Brakmada Gecikmeli	Açık Flaşör	Kapalı Flaşör	Aşığı Sayıcı	Yıldız - Üçgen	Sağ - Sol	Düşmede Gecikmeli	Kontrol Girişli Brakmada Gecikmeli	Kontrol Girişli Çekmede Gecikmeli	Simetrik Flaşör	Pals	Yükseleken Kenarda Çekmede Düşen Kenarda Brakmada Gecikmeli	Yükseleken ve Düşen Kenarında Tetiklemeli Brakmada Gecikmeli	Tetiklemeli	24VAC / DC	230 VAC	12-240 VAC / DC	24-240 VAC / DC	DIN I	DIN II	DIN III	Adet / Koli
ERTC-01-DIN	M0219	2.060	Çok Fonk. Zaman Rölesi	1sn - 100 saat	●	●	●	●	●										●		●					●	16
MCB-30	M4114	840	Zaman Rölesi	2-30sn	●																		●	●			28
MCB-60	M4115	840	Zaman Rölesi	4-60sn	●																		●	●			28
MCB-7	M4116	960	Zaman Rölesi	0,1sn - 30 saat	●	●																	●	●			28
MCB-8	M4117	1.000	Zaman Rölesi (Hassas Ayar)	0,1sn - 999 dk	●	●																	●	●			28
MCB-9	M2990	1.290	Çok Fonk. Zaman Rölesi	0,5sn - 30 saat	●	●	●	●															●		●		28
MCB-15	M4118	2.140	Çok Fonk. Zaman Rölesi	0,1sn-100 saat	●	●							●		●				●				●	●			28
MCB-20	M4897	1.950	Çok Fonk. Zaman Rölesi	0,1sn-100 saat	●	●							●	●	●				●			●					10
MCB-20-2C	M4930	2.140	Çok Fonk. Zaman Rölesi (2 kontaklı)	0,1sn-100 saat	●	●							●	●	●				●			●					10
MCB-24	M4119	1.600	Çok Fonk. Zaman Rölesi	0,1sn-100 saat	●	●							●	●	●				●				●				28
MCB-25	M4083	1.710	LCD Çok Fonk. Zaman Rölesi	0,1sn- 999 saat	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●				●	●			28
EF-10	M4090	940	Flaşör Röle	1-10sn / 0,5sn			●													●	●			●			28
SER-YU	M4091	1.210	Yıldız - Üçgen Röle	Y:1-60sn / Y→Δ:20-500ms						●										●	●				●		16
SSR-2X	M4065	1.280	Sağ - Sol Rölesi	0.1sn - 60 saat							●											●		●			28
DG-10	M4066	2.980	Düşmede Gecikmeli	0,6 sn - 10dk								●										●			●		16
DG-60	M4067	3.680	Düşmede Gecikmeli	1 sn - 60dk								●										●			●		16
ERB-50	M4068	2.130	Bulaşık Makinesi Rölesi		Yıkama Süresi (Sabit) : 30sn, 60sn, 90sn, 120sn, 180sn, Bekleme (Sabit) : 3sn, Durulama (Ayarlı) : 1-30sn																				20		
ERB-50 BUZZER	M4437	2.220	Bulaşık Makinesi Rölesi (Buzzerlı)		Yıkama Süresi (Sabit): 30sn, 60sn,90sn,120sn,180sn Bekleme (Sabit): 3sn, Durulama (Ayarlı): 1-30sn																				20		

YENİ

ÇOK FONKSİYONLU ZAMAN RÖLELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Zaman	Tetikleme Girişi	Çekmede Gecikmeli	Bırakmada Gecikmeli	Pals	Asimetrik Flaşör	Simetrik Flaşör	Start / Stop	Sayıcı	Sağ / Sol	Yıldız / Üçgen	2 Kademe Çekmede Gecikme	2 Kademe Bırakmada Gecikme	Hafıza	10-30 VAC/DC	85-315 VAC/DC	Dahili Batarya	DIN II Kutu	Adet / Koli
MCB-100	M2951	1.950	7 Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0.1-9999 sn/dk	●								●	●	●	●	*		●		●	16
MCB-101	M3308	2.030	7 Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0.1-9999 sn/dk	●								●	●	●	●	*	●			●	16
MCB-120	M2952	1.970	17 Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0.1-9999 sn/dk	●	●	●	●	●								*		●		●	16
MCB-121	M3309	2.160	17 Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0.1-9999 sn/dk	●	●	●	●	●								*	●			●	16
MCB-125	M2953	2.210	21 Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0.1-9999 sn/dk	●	●	●	●	●		●	●					*		●		●	16
MCB-126	M3310	2.410	21 Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0.1-9999 sn/dk	●	●	●	●	●		●	●					*	●			●	16
MCB-130	M2939	2.410	28 Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0.2-9999 sn/ 0.1-9999dk	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	*		●		●	16
MCB-131	M3311	2.650	28 Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0.2-9999 sn/ 0.1-9999dk	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	*	●			●	16
MCB-200	M2938	3.510	Beslemesiz Çok Fonk. Z. Rölesi	0.2 sn-9999sn/ 0.1dk-9999dk	●	○	○	○	○	○										●	●	16
ERTC-100	M2954	2.040	Sayıcı / Pals Zaman Rölesi	0.1-9999 sn/dk	●			●				●					*		●		●	16
ERTC-101	M3312	2.250	Sayıcı / Pals Zaman Rölesi	0.1-9999 sn/dk	●			●				●					*	●			●	16

* Hafıza özelliği cihazın sahip olduğu tüm fonksiyonlarda geçerli değildir. Geçerli olan fonksiyonların detayı için kullanma talimatını inceleyiniz.

○ Tetiklemeli fonksiyonlar

PROGRAMLANABİLİR ZAMAN SAATLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Günlük Programlama (24 saat)	Haftalık Programlama	Program Sayısı	Minimum Anahtarlama Süresi	Rezerv Süresi	1 Röle Çıkışı	2 Röle Çıkışı	230 VAC	DIN I	DIN II	Adet / Koli
MCB-A	M4415	1.780	Analog Zaman Saati	●			15 dk	100 s	●		●	●		100
MCB-50t	M1399	2.290	Tek Kontaklı Dijital Zaman Saati	●	●	32	1 sn	●	●		●		●	16
MCB-50	M1135	2.470	Çift Kontaklı Dijital Zaman Saati	●	●	32	1 sn	●		●	●		●	16

SIVI SEVİYE KONTROL RÖLELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Tek Tank Kontrolü	5-50 kA2 Ayarlanabilir	5-100 kA2 Ayarlanabilir	Küçük Boy Elektrod	Büyük Boy Elektrod	230 VAC	DIN II Kutu	8 Pinli Soket	Ray Montaj	Soket Montaj	Adet / Koli
SSRC-04	M1656	940	Sıvı Seviye Kontrol Rölesi (5-50 kW Ayarlanabilir)	●	●				●	●		●		16
SSRC-04P	M3927	1.120	Sıvı Seviye Kontrol Rölesi (5-100 kW Ayarlanabilir)	●		●			●				●	20
PGS-108	M1029	280	SSRC-04P Soketi								●			1
LLS-01	M0212	300	Küçük Boy Sıvı Seviye Elektrodu				●							100
LLS-02	M1474	560	Büyük Boy Sıvı Seviye Elektrodu					●						100

FOTOSEL RÖLELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	1-3 Lux Ayarlı	1-10 Lux Ayarlı	El Kumandalı	Sigorta Korumalı	Triyak Çıkışı	Röle Çıkışı	Göz	190-255 VAC	DIN II Kutu	Adet / Koli
FG-4	M1454	1.070*	Fotosel Röle (1-3 Lux Ayarlı)	●					●		●	●	12
FG-4A	M0094	1.120*	Fotosel Röle (1-10 Lux Ayarlı)		●				●		●		10
FG-4R	M0095	1.300*	Fotosel Röle (Sigorta Korumalı)		●	●	●		●		●		10
FG-4T	M0096	1.390*	Fotosel Röle (Triyak Çıkışlı)		●	●	●	●			●		10
FG-GÖZ	M0098	570*	Fotosel Göz							●			20

* Fiyatlara fotosel göz dahildir.

DTR Serisi Astronomik Zaman Saatleri ile Maksimum Konfor Minimum Enerji



DTR Serisi

Otomatik Gün Doğumu
ve Gün Batımı Hesabı

1CO ya da 2CO
Çıkış Kontaklı (16A)

Tatil Kilidi ve
Değiştirilebilir Pil Özelliği
(Opsiyonel)

Şehir Adı veya
Koordinata Göre
7/24 Programlama

15 ya da 32 Programlama
Doğru Zamanlama

Modbus RS-485
Haberleşme

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLELERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	16A	Astronomik*	Program Sayısı	Değiştirilebilir Pil	Tatil Kilidi	1 Röle Çıkışlı	2 Röle Çıkışlı	85-265 VAC	190-260 VAC	DIN II Kutu	Adet / Koli
DTR-10T	M5307	2.690	Astronomik Zaman Rölesi (Tek Kontaklı), IP41	●	●	15	●	●	●	●	●	●	●	16
DTR-10	M4912	2.980	Astronomik Zaman Rölesi (Çift Kontaklı), IP41	●	●	15	●	●	●	●	●	●	●	16
DTR-20	M4920	3.260	Astronomik Zaman Rölesi (Harici Bellek), IP41	●	●	32	●	●	●	●	●	●	●	16
DTR-20TS	M5676	3.970	Astronomik Zaman Rölesi, RS-485 Haberleşmeli, Tek Kontaklı, IP41	●	●	32	●	●	●	●	●	●	●	16
DTR-20S	M4921	4.340	Astronomik Zaman Rölesi, RS-485 Haberleşmeli, IP41	●	●	32	●	●	●	●	●	●	●	16
DTR-25	M1929	4.020	Astronomik Zaman Rölesi, 5 Vakit Namaz Saati Programı	●	●	32	●	●	●	●	●	●	●	16

*Astronomik: Cihaz, gün doğumu ve gün batımı saatlerini hesaplayabilmektedir. Gün doğumu ve gün batımı saatlerine göre programlama yapılabilmektedir.

GÜÇ KAYNAKLARI



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Universal Giriş Gerilimi 85-265 VAC 110-350 VDC	Kontakt Çıkışı	Paralel / Seri Bağlantı	LED Gösterge	Ayarlanabilir Çıkış Gerilimi	Düşük / Yüksek Gerilim Besleme Koruması	Aşırı Yük Koruması	Termal Koruması	Çıkış Kısa Devre Koruması	DIN 3 Kutu	DIN 4 Kutu	Adet / Koli
PS-242	M1965	1.520	24W 24VDC, 1A	●		●	●			●	●	●	●		20
PS-361	M2923	1.780	36W 12VDC, 3A	●		●	●		●	●	●	●		●	1
PS-362	M1985	1.860	36W 24VDC, 1,5A	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	1
PS-722	M2924	2.250	72W 24VDC, 3A	●		●	●	●	●	●	●	●		●	1
PS-1202	M4436	4.050	120W 24VDC, 5A	●		●	●	●	●	●	●	●			12

KUMANDA TRAFOLARI



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (VA)	Primer Gerilim 230V	Primer Gerilim 400V	Alternatif Giriş (-15V/0/+15V)	Sekonder Gerilim (V)	Kısa Süreli Güç (VA)	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
230 VAC / 24 VAC										
ENT.PST.2324.25	M5456	37,5	25	●			24	51	1	1
ENT.PST.2324.50	M5103	46,5	50	●			24	97	1,5	1
ENT.PST.2324.100	M5150	53,4	100	●			24	209	1,9	1
ENT.PST.2324.160	M5151	61,3	160	●			24	338	2,4	1
ENT.PST.2324.200	M5106	68,1	200	●			24	419	3	1
ENT.PST.2324.250	M5457	77,2	250	●			24	559	3,4	1
ENT.PST.2324.320	M5458	90,8	320	●			24	689	4,4	1
ENT.PST.2324.400	M5459	107	400	●			24	961	5,6	1
ENT.PST.2324.500	M5460	125	500	●			24	1260	7,1	1
ENT.PST.2324.630	M5461	159	630	●			24	1520	7,6	1
400 VAC / 24 VAC										
ENT.PST.4024.25	M5450	37,5	25		●		24	51	1	1
ENT.PST.4024.50	M5107	46,5	50		●		24	96	1,5	1
ENT.PST.4024.100	M5148	53,4	100		●		24	218	2	1
ENT.PST.4024.160	M5149	61,3	160		●		24	344	2,4	1
ENT.PST.4024.200	M5110	68,1	200		●		24	460	2,9	1
ENT.PST.4024.250	M5451	77,2	250		●		24	584	3,4	1
ENT.PST.4024.320	M5452	90,8	320		●		24	749	4,4	1
ENT.PST.4024.400	M5453	107	400		●		24	909	5,5	1
ENT.PST.4024.500	M5454	125	500		●		24	1241	7,1	1
ENT.PST.4024.630	M5455	159	630		●		24	1556	7,6	1

İZOLASYON TRAFOLARI



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (VA)	Primer Gerilim (V)	Sekonder Gerilim (V)	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
230 VAC / 230 VAC							
ENT.IST.2323.25	M5444	37,5	25	230	230	1	1
ENT.IST.2323.50	M5108	46,5	50	230	230	1,5	1
ENT.IST.2323.100	M5109	53,4	100	230	230	2	1
ENT.IST.2323.160	M5201	61,3	160	230	230	2,4	1
ENT.IST.2323.200	M5445	68,1	200	230	230	2,9	1
ENT.IST.2323.250	M5446	77,2	250	230	230	3,4	1
ENT.IST.2323.320	M5447	90,8	320	230	230	4,4	1
ENT.IST.2323.400	M5448	107	400	230	230	5,4	1
ENT.IST.2323.500	M5462	125	500	230	230	7,1	1
ENT.IST.2323.630	M5449	159	630	230	230	8,1	1
400 VAC / 230 VAC							
ENT.IST.4023.25	M5439	37,5	25	230	230	1	1
ENT.IST.4023.50	M5104	46,5	50	230	230	1,5	1
ENT.IST.4023.100	M4950	53,4	100	230	230	2	1
ENT.IST.4023.160	M4951	61,3	160	230	230	2,5	1
ENT.IST.4023.200	M5440	68,1	200	230	230	3	1
ENT.IST.4023.250	M5441	77,2	250	230	230	3,6	1
ENT.IST.4023.320	M4952	90,8	320	230	230	4,5	1
ENT.IST.4023.400	M5105	107	400	230	230	5,6	1
ENT.IST.4023.500	M5442	125	500	230	230	7,1	1
ENT.IST.4023.630	M5443	159	630	230	230	8,3	1
800 VAC / 400 VAC							
YENİ ENT.IST3.8040.2500	M5605	384	2500	800	400	28,8	1
YENİ ENT.IST3.8040.3500	M5682	456	3500	800	400	36,5	1
YENİ ENT.IST3.8040.5000	M5767	562	5000	800	400	44,5	1
YENİ ENT.IST3.8040.10kVA	M5771	1.028	10000	800	400	73,5	1
YENİ ENT.IST3.8040.20kVA	M5884	1.726	20000	800	400	143	1

GES
Sistemlerine
Özellik

Benzer güçlerde farklı giriş/çıkış gerilimleri için bilgi alınız.




İzolasyon Trafolarıyla Güneş Enerjisine Güvenli Adım





**Tüm İhtiyaçlarınıza Uygun
Güvenilir Ölçüm**

ENTES Akım Trafoları



Yüksek Hassasiyet

**5A, 1A ve 333mV
Sekonder Değerleri**

**Ayrılabilir, Delikli,
Baralı Modeller**

Geniş Primer Aralığı

**Alçak Gerilim ve Orta
Gerilim Akım Trafoları**

Mühürlü Modeller

AKIM TRAFOLARI ÜRÜN GRUBU



ORTA GERİLİM AKIM TRAFOLARI

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Sınıf 0.5S	Adet / Koli
ENT.A65-OG 30/1	M4787	5.970	65	30	1	1	●		3
ENT.A65-OG 40/1	M4817	5.970	65	40	1	1,5	●		3
ENT.A65-OG 50/1	M4818	5.970	65	50	1	2,5	●		3
ENT.A65-OG 100/5	M4786	5.970	65	100	5	5		●	3

Orta gerilim akım trafoları, sadece izoleli OG XLPE kablosu ile kullanılır.
OG baralarına direkt montajı kesinlikle yapılmamalıdır.

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOSU (CT-25 UYUMLU ENTES CİHAZLARI İÇİN)

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	3 Fazlı Ölçü Aletleri	Tek Fazlı Ölçü Aletleri	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Kullanıldığı ENTES Ürünleri	Adet / Koli
CT-25	M0598	640	120 A	210 A	15.5	43	EPR-04/EPR-04S/EPM-04/EPM-04CS/EPM-04C/EPM-04h/ 72 EPM-06C/EPM-R4C/EPM-06CS/EPM-4A/EPM-4C/EPM-4P AKC-03A/AKC-03D/MPR-53/MPR-53S/EPM-07/EPM-07S	72
RMS-CT-25	M2453	270	CT-25 için Ray Montaj Aparatı					24

* CT-25 akım trafosu, yukarıda belirtilen modellerin sadece CT-25 uyumlu versiyonları ile kullanılabilir. Seçtiğiniz modelin uyumluluğu için satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A20MN SERİSİ



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENT.A20MN 40/5	M4323	400	20x10	40	5	1			●	24
ENT.A20MN 50/5	M4324	400	20x10	50	5	1,25			●	24
ENT.A20MN 60/5	M4325	400	20x10	60	5	1,25		●		24
ENT.A20MN 75/5	M4326	400	20x10	75	5	1,5		●		24
ENT.A20MN 100/5	M4327	400	20x10	100	5	1,5	●			24
ENT.A20MN 100/5	M4328	400	20x10	100	5	2,5		●		24
ENT.A20MN 125/5	M4329	400	20x10	125	5	2	●			24
ENT.A20MN 125/5	M4330	400	20x10	125	5	4		●		24
ENT.A20MN 150/5	M4332	420	20x10	150	5	5		●		24
ENT.A20MN 150/5	M4369	400	20x10	150	5	2,5	●			24
ENT.A20MN 200/5	M4333	420	20x10	200	5	2,5	●			24
ENT.A20MN 200/5	M4334	420	20x10	200	5	5		●		24
ENT.A20MN 250/5	M4335	420	20x10	250	5	5	●			24
ENT.A20MN 250/5	M4336	420	20x10	250	5	7,5		●		24
ENT.A20MN 300/5	M4337	420	20x10	300	5	5	●			24

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A30MN SERİSİ



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENT.A30MN 40/5	M4543	530	30x10	40	5	1				●	24
ENT.A30MN 50/5	M4542	530	30x10	50	5	1			●		24
ENT.A30MN 60/5	M4490	530	30x10	60	5	1,5			●		24
ENT.A30MN 75/5	M4486	530	30x10	75	5	1,5			●		24
ENT.A30MN 80/5	M4481	530	30x10	80	5	2,5			●		24
ENT.A30MN 100/5	M5722	740	30X10	100	5	1	●				24
ENT.A30MN 100/5	M4480	530	30x10	100	5	1,5		●			24
ENT.A30MN 100/5	M4677	530	30x10	100	5	2,5			●		24
ENT.A30MN 125/5	M5723	750	30X10	150	5	1,5	●				24
ENT.A30MN 125/5	M4675	530	30x10	125	5	2,5			●		24
ENT.A30MN 125/5	M4679	530	30x10	125	5	1,5		●			24
ENT.A30MN 150/5	M5724	750	30X10	150	5	1,5	●				24
ENT.A30MN 150/5	M4676	530	30x10	150	5	2,5		●			24
ENT.A30MN 150/5	M4718	530	30x10	150	5	2,5			●		24
ENT.A30MN 200/5	M5725	660	30X10	200	5	1,5	●				24
ENT.A30MN 200/5	M4678	530	30x10	200	5	2,5		●			24
ENT.A30MN 250/5	M5726	680	30X10	250	5	1,5	●				
ENT.A30MN 250/5	M4680	530	30x10	250	5	2,5		●			24
ENT.A30MN 300/5	M5727	690	30X10	300	5	2,5	●				24
ENT.A30MN 300/5	M4477	530	30x10	300	5	5		●			24
ENT.A30MN 400/5	M5728	730	30X10	400	5	2,5	●				24
ENT.A30MN 400/5	M4472	560	30x10	400	5	5		●			24
ENT.A30MN 500/5	M4468	560	30x10	500	5	5		●			24
ENT.A30MN 600/5	M4465	560	30x10	600	5	5		●			24

SEKONDER 1A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENT.A30MN 60/1	M4830	630	30x10	60	1	1		●		24
ENT.A30MN 75/1	M4831	630	30x10	75	1	1,25		●		24
ENT.A30MN 80/1	M4832	630	30x10	80	1	1,5		●		24
ENT.A30MN 100/1	M4833	630	30x10	100	1	2,5		●		24
ENT.A30MN 125/1	M4987	630	30x10	125	1	2,5		●		24
ENT.A30MN 150/1	M4988	690	30x10	150	1	2,5	●			24
ENT.A30MN 200/1	M4989	690	30x10	200	1	2,5	●			24
ENT.A30MN 250/1	M4991	690	30x10	250	1	5	●			24
ENT.A30MN 300/1	M4992	690	30x10	300	1	5	●			24

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A40MN SERİSİ



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.2S	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A40MN 300/5	M5729	690	40X10	300	5	1	●			24
ENT.A40MN 300/5	M4769	490	40x10	300	5	5		●		24
ENT.A40MN 400/5	M5730	710	40X10	400	5	1,5	●			24
ENT.A40MN 400/5	M4666	490	40x10	400	5	5		●		24
ENT.A40MN 500/5	M5731	730	40X10	500	5	2,5	●			24
ENT.A40MN 500/5	M4700	490	40x10	500	5	5		●		24
ENT.A40MN 600/5	M5732	770	40X10	600	5	2,5	●			24
ENT.A40MN 600/5	M4697	510	40x10	600	5	5		●		24
ENT.A40MN 750/5	M5733	800	40X10	700	5	2,5	●			24
ENT.A40MN 800/5	M5734	830	40X10	800	5	2,5	●			24

SEKONDER 1A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.2S	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A40MN 100/1	M5053	610	40x10	100	1	1			●	24
ENT.A40MN 125/1	M5054	610	40x10	125	1	1,5			●	24
ENT.A40MN 150/1	M5055	610	40x10	150	1	1,5			●	24
ENT.A40MN 200/1	M5056	630	40x10	200	1	1,5		●		24
ENT.A40MN 250/1	M5058	630	40x10	250	1	2,5		●		24
ENT.A40MN 300/1	M5059	630	40x10	300	1	2,5		●		24
ENT.A40MN 400/1	M5061	660	40x10	400	1	5		●		24
ENT.A40MN 500/1	M5063	660	40x10	500	1	5		●		24



A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A30 SERİSİ

SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.2S	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENT.A30 30/5	M4208	790	30x10	30	5	1					●	24
ENT.A30 40/5	M4190	790	30x10	40	5	1,5				●		24
ENT.A30 50/5	M4189	790	30x10	50	5	2,5				●		24
ENT.A30 60/5	M4188	790	30x10	60	5	2,5				●		24
ENT.A30 75/5	M4187	660	30x10	75	5	2,5				●		24
ENT.A30 80/5	M4186	660	30x10	80	5	2,5				●		24
ENT.A30 100/5	M4148	660	30x10	100	5	5				●		24
ENT.A30 125/5	M4157	660	30x10	125	5	5				●		24
ENT.A30 150/5	M4149	660	30x10	150	5	5				●		24
ENT.A30 200/5	M4139	740	30x10	200	5	10			●			24

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A30 SERİSİ



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENT.A30 250/5	M4155	640	30x10	250	5	10			●			24
ENT.A30 300/5	M4156	690	30x10	300	5	10			●			24
ENT.A30 300/5	M5097	810	30x10	300	5	2,5		●				24
ENT.A30 400/5	M4724	600	30x10	400	5	10			●			24
ENT.A30 400/5	M5096	790	30x10	400	5	5		●				24
ENT.A30 500/5	M4723	600	30x10	500	5	10			●			24
ENT.A30 500/5	M5094	750	30x10	500	5	7,5		●				24
ENT.A30 500/5	M5095	780	30x10	500	5	5	●					24
ENT.A30 600/5	M4722	600	30x10	600	5	10			●			24
ENT.A30 600/5	M5092	740	30x10	600	5	10		●				24
ENT.A30 600/5	M5093	750	30x10	600	5	7,5	●					24

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A30-K SERİSİ



YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENT.A30-K 100/5	M5919	940	30x10	100	5	5			●			24
ENT.A30-K 125/5	M5916	1.116	30x10	125	5	10			●			24
ENT.A30-K 125/5	M5917	810	30x10	125	5	5			●			24
ENT.A30-K 150/5	M5914	1.090	30x10	150	5	10			●			24
ENT.A30-K 150/5	M5915	702	30x10	150	5	5			●			24

SEKONDER 5A - MÜHÜRLÜ

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENT.A30-K 200/5	M4416	860	30x10	200	5	10			●			24
ENT.A30 250/5	M4417	740	30x10	250	5	10			●			24
ENT.A30 300/5	M4418	800	30x10	300	5	10			●			24

SEKONDER 1A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENT.A30 30/1	M5039	680	30x10	30	1	1				●		24
ENT.A30 40/1	M4806	680	30x10	40	1	1				●		24
ENT.A30 50/1	M4824	680	30x10	50	1	1				●		24
ENT.A30 60/1	M4825	680	30x10	60	1	1				●		24
ENT.A30 75/1	M4826	680	30x10	75	1	1,25				●		24
ENT.A30 80/1	M4827	680	30x10	80	1	1,5				●		24
ENT.A30 100/1	M4828	680	30x10	100	1	2,5				●		24
ENT.A30 125/1	M4994	680	30x10	125	1	2,5				●		24
ENT.A30 150/1	M4995	720	30x10	150	1	2,5			●			24
ENT.A30 200/1	M4997	720	30x10	200	1	2,5			●			24
ENT.A30 250/1	M5000	720	30x10	250	1	5			●			24
ENT.A30 300/1	M5002	720	30x10	300	1	5			●			24

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A40 SERİSİ



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A40 300/5	M4407	620	40x10	300	5	10			●		24
ENT.A40 400/5	M4138	620	40x10	400	5	10			●		24
ENT.A40 400/5	M5183	700	40x10	400	5	5		●			24
ENT.A40 500/5	M4150	620	40x10	500	5	10			●		24
ENT.A40 500/5	M5181	700	40x10	500	5	7,5		●			24
ENT.A40 600/5	M4185	640	40x10	600	5	10			●		24
ENT.A40 600/5	M5179	780	40x10	600	5	10		●			24
ENT.A40 600/5	M5180	800	40x10	600	5	5	●				24
ENT.A40 750/5	M4772	640	40x10	750	5	10			●		24
ENT.A40 750/5	M5177	780	40x10	750	5	10		●			24
ENT.A40 750/5	M5178	800	40x10	750	5	7,5	●				24
ENT.A40 800/5	M4773	640	40x10	800	5	10			●		24
ENT.A40 800/5	M5175	870	40x10	800	5	10		●			24
ENT.A40 800/5	M5176	890	40x10	800	5	10	●				24

SEKONDER 5A - MÜHÜRLÜ

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A40 400/5	M4419	720	40x10	400	5	10			●		24
ENT.A40 500/5	M4420	720	40x10	500	5	10			●		24
ENT.A40 600/5	M4421	750	40x10	600	5	10			●		24

SEKONDER 1A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A40 75/1	M5065	650	40x10	75	1	1				●	24
ENT.A40 80/1	M5066	650	40x10	80	1	1				●	24
ENT.A40 100/1	M5067	650	40x10	100	1	1,25				●	24
ENT.A40 125/1	M5069	650	40x10	125	1	2,5				●	24
ENT.A40 150/1	M5071	650	40x10	150	1	2,5				●	24
ENT.A40 200/1	M5072	710	40x10	200	1	2,5			●		24
ENT.A40 250/1	M5074	710	40x10	250	1	2,5			●		24
ENT.A40 300/1	M5076	710	40x10	300	1	2,5			●		24
ENT.A40 400/1	M5079	740	40x10	400	1	5			●		24
ENT.A40 500/1	M5081	740	40x10	500	1	5			●		24
ENT.A40 600/1	M5083	740	40x10	600	1	5			●		24

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A60 SERİSİ



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A60 250/5	M5735	1.390	60X10	250	5	2,5	●				24
ENT.A60 300/5	M5736	1.430	60X10	300	5	2,5	●				24
ENT.A60 400/5	M5737	1.490	60X10	400	5	2,5	●				24
ENT.A60 500/5	M5738	1.450	60X10	500	5	2,5	●				24
ENT.A60 600/5	M5739	1.570	60X10	600	5	5	●				24
ENT.A60 600/5	M4670	830	60x30	600	5	10			●		12
ENT.A60 750/5	M4504	830	60x30	750	5	10			●		12
ENT.A60 750/5	M5740	1.610	60X10	750	5	5	●				24
ENT.A60 750/5	M5193	1.010	60x30	750	5	7,5		●			12
ENT.A60 800/5	M5741	1.620	60X10	800	5	7,5	●				24
ENT.A60 800/5	M4452	830	60x30	800	5	10			●		12
ENT.A60 800/5	M5191	1.010	60x30	800	5	10		●			12
ENT.A60 1000/5	M5742	1.630	60X10	1000	5	10	●				24
ENT.A60 1000/5	M4453	1.000	60x30	1000	5	10			●		12
ENT.A60 1000/5	M4505	1.070	60x30	1000	5	15			●		12
ENT.A60 1000/5	M5190	940	60x30	1000	5	10		●			12
ENT.A60 1200/5	M4506	1.000	60x30	1200	5	10			●		12
ENT.A60 1200/5	M4588	1.070	60x30	1200	5	15			●		12
ENT.A60 1200/5	M5188	1.020	60x30	1200	5	15		●			12
ENT.A60 1200/5	M5189	1.020	60x30	1200	5	10	●				12
ENT.A60 1250/5	M5743	1.640	60X10	1250	5	10	●				24
ENT.A60 1250/5	M4507	1.000	60x30	1250	5	10			●		12
ENT.A60 1250/5	M4508	1.070	60x30	1250	5	15			●		12
ENT.A60 1250/5	M5186	1.120	60x30	1250	5	15		●			12
ENT.A60 1250/5	M5187	1.020	60x30	1250	5	10	●				12
ENT.A60 1600/5	M5744	1.720	60X10	1600	5	10	●				12

SEKONDER 5A - MÜHÜRLÜ

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A60 750/5	M4552	930	60x30	750	5	10			●		12
ENT.A60 800/5	M4553	930	60x30	800	5	10			●		12
ENT.A60 1000/5	M4554	1.110	60x30	1000	5	10			●		12
ENT.A60 1200/5	M4555	1.110	60x30	1200	5	10			●		12
ENT.A60 1250/5	M4556	1.110	60x30	1250	5	10			●		12

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A80 SERİSİ



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A80 1000/5	M5211	1.200	80x30	1000	5	10		●			12
ENT.A80 1200/5	M5210	1.200	80x30	1200	5	10		●			12
ENT.A80 1250/5	M5209	1.200	80x30	1250	5	10		●			12
ENT.A80 1500/5	M4514	1.120	80x30	1500	5	15			●		12
ENT.A80 1500/5	M4517	1.170	80x30	1500	5	30			●		12
ENT.A80 1500/5	M5207	1.270	80x30	1500	5	15		●			12
ENT.A80 1500/5	M5208	1.220	80x30	1500	5	10	●				12
ENT.A80 1600/5	M4519	1.120	80x30	1600	5	15			●		12
ENT.A80 1600/5	M4520	1.170	80x30	1600	5	30			●		12
ENT.A80 1600/5	M5205	1.270	80x30	1600	5	15		●			12
ENT.A80 1600/5	M5206	1.270	80x30	1600	5	10	●				12

SEKONDER 5A - MÜHÜRLÜ

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A80 1500/5	M4557	1.240	80x30	1500	5	15			●		12
ENT.A80 1600/5	M4558	1.240	80x30	1600	5	15			●		12

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A100 SERİSİ



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A100 2000/5	M4526	1.360	100x50	2000	5	15			●		12
ENT.A100 2000/5	M4527	1.400	100x50	2000	5	30			●		12
ENT.A100 2000/5	M5259	1.550	100x50	2000	5	10		●			12
ENT.A100 2000/5	M5296	1.550	100x50	2000	5	5	●				12
ENT.A100 2500/5	M4528	1.460	100x50	2500	5	15			●		12
ENT.A100 2500/5	M4529	1.560	100x50	2500	5	30			●		12
ENT.A100 2500/5	M5258	1.640	100x50	2500	5	15		●			12
ENT.A100 2500/5	M5295	1.640	100x50	2500	5	10	●				12
ENT.A100 3000/5	M4530	1.730	100x50	3000	5	15			●		12
ENT.A100 3000/5	M4599	1.740	100x50	3000	5	30			●		12
ENT.A100 3000/5	M5257	1.800	100x50	3000	5	15		●			12
ENT.A100 3000/5	M5294	1.750	100x50	3000	5	10	●				12
ENT.A100 3200/5	M4531	1.740	100x50	3200	5	15			●		12
ENT.A100 3200/5	M4532	1.770	100x50	3200	5	30			●		12
ENT.A100 3200/5	M5256	2.080	100x50	3200	5	30		●			12
ENT.A100 3200/5	M5293	1.830	100x50	3200	5	15	●				12
ENT.A100 4000/5	M4534	1.870	100x50	4000	5	30			●		12
ENT.A100 4000/5	M5255	2.230	100x50	4000	5	30		●			12
ENT.A100 4000/5	M5292	2.080	100x50	4000	5	15	●				12
ENT.A100 5000/5	M4535	2.270	100x50	5000	5	30			●		12

SEKONDER 5A - MÜHÜRLÜ

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.25	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Adet / Koli
ENT.A100 2000/5	M4559	1.460	100x50	2000	5	15			●		12
ENT.A100 2500/5	M4560	1.560	100x50	2500	5	15			●		12
ENT.A100 3000/5	M4656	1.830	100x50	3000	5	15			●		12
ENT.A100 3200/5	M4561	1.840	100x50	3200	5	15			●		12
ENT.A100 4000/5	M4562	1.980	100x50	4000	5	30			●		12

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A60T SERİSİ (DAR YANAKLI)



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Adet / Koli
ENT.A60T 500/5	M4278	960	60x30	500	5	5	●	12
ENT.A60T 600/5	M4279	960	60x30	600	5	5	●	12
ENT.A60T 750/5	M4280	960	60x30	750	5	5	●	12
ENT.A60T 800/5	M4281	1.060	60x30	800	5	10	●	12
ENT.A60T 1000/5	M4282	1.060	60x30	1000	5	10	●	12
ENT.A60T 1200/5	M4283	1.100	60x30	1200	5	10	●	12
ENT.A60T 1250/5	M4284	1.100	60x30	1250	5	10	●	12
ENT.A60T 1600/5	M4287	1.360	60x30	1600	5	15	●	12
ENT.A60T 2000/5	M4288	1.360	60x30	2000	5	15	●	12

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A80T SERİSİ (DAR YANAKLI)



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Adet / Koli
ENT.A80T 600/5	M4289	920	80x40	600	5	10	●	12
ENT.A80T 800/5	M4290	920	80x40	800	5	10	●	12
ENT.A80T 1000/5	M4291	920	80x40	1000	5	10	●	12
ENT.A80T 1200/5	M4292	920	80x40	1200	5	10	●	12
ENT.A80T 1250/5	M4293	920	80x40	1250	5	10	●	12
ENT.A80T 1500/5	M4301	1.280	80x40	1500	5	15	●	12
ENT.A80T 1600/5	M4302	1.280	80x40	1600	5	15	●	12
ENT.A80T 2000/5	M4303	1.280	80x40	2000	5	15	●	12
ENT.A80T 2500/5	M4304	1.280	80x40	2500	5	15	●	12

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A100T SERİSİ (DAR YANAKLI)



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Adet / Koli
ENT.A100T 1000/5	M4306	1.180	100x50	1000	5	10	●	12
ENT.A100T 1500/5	M4309	1.330	100x50	1500	5	15	●	12
ENT.A100T 1600/5	M4310	1.330	100x50	1600	5	15	●	12
ENT.A100T 2000/5	M4311	1.500	100x50	2000	5	15	●	12
ENT.A100T 2500/5	M4312	1.570	100x50	2500	5	15	●	12
ENT.A100T 3000/5	M4338	1.770	100x50	3000	5	15	●	12
ENT.A100T 3200/5	M4313	1.770	100x50	3200	5	15	●	12
ENT.A100T 4000/5	M4322	2.100	100x50	4000	5	30	●	12

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - ENT.A125T SERİSİ (DAR YANAKLI)



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Adet / Koli
ENT.A125T 2000/5	M5510	2.260	125x70	2000	5	15	●	12
ENT.A125T 2000/5	M5511	2.420	125x70	2000	5	30	●	12
ENT.A125T 2500/5	M5512	2.420	125x70	2500	5	15	●	12
ENT.A125T 2500/5	M5513	2.640	125x70	2500	5	30	●	12
ENT.A125T 3000/5	M5514	2.770	125x70	3000	5	15	●	12
ENT.A125T 3000/5	M5515	3.120	125x70	3000	5	30	●	12
ENT.A125T 3200/5	M5516	2.930	125x70	3200	5	15	●	12
ENT.A125T 3200/5	M5517	3.240	125x70	3200	5	30	●	12
ENT.A125T 4000/5	M5518	3.610	125x70	4000	5	15	●	12
ENT.A125T 4000/5	M5519	3.790	125x70	4000	5	30	●	12
ENT.A125T 5000/5	M5520	4.710	125x70	5000	5	15	●	12
ENT.A125T 5000/5	M5521	5.040	125x70	5000	5	30	●	12
ENT.A125T 6000/5	M5522	5.290	125x70	6000	5	15	●	12
ENT.A125T 6000/5	M5523	5.730	125x70	6000	5	30	●	12

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - AB SERİSİ BARALI TİP AKIM TRAFOSU



SEKONDER 5A

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.2	Sınıf 0.55	Sınıf 0.5	Adet / Koli
ENT.AB 15/5	M4224	1.150	Baralı Tip	15	5	10			●	12
ENT.AB 15/5	M5174	1.240	Baralı Tip	15	5	2,5	●			12
ENT.AB 20/5	M4223	1.080	Baralı Tip	20	5	10			●	12
ENT.AB 20/5	M5173	1.240	Baralı Tip	20	5	2,5	●			12
ENT.AB 25/5	M4215	1.080	Baralı Tip	25	5	10			●	12
ENT.AB 30/5	M4214	1.080	Baralı Tip	30	5	10			●	12
ENT.AB 30/5	M5172	1.240	Baralı Tip	30	5	2,5	●			12
ENT.AB 40/5	M4227	1.080	Baralı Tip	40	5	10			●	12
ENT.AB 50/5	M4213	1.080	Baralı Tip	50	5	10			●	12
ENT.AB 50/5	M5171	1.240	Baralı Tip	50	5	2,5	●			12
ENT.AB 60/5	M4212	1.080	Baralı Tip	60	5	10			●	12
ENT.AB 60/5	M5170	1.240	Baralı Tip	60	5	2,5	●			12
ENT.AB 75/5	M4211	1.080	Baralı Tip	75	5	10			●	12
ENT.AB 75/5	M5169	1.240	Baralı Tip	75	5	2,5	●			12
ENT.AB 80/5	M4226	1.080	Baralı Tip	80	5	10			●	12
ENT.AB 100/5	M4210	1.080	Baralı Tip	100	5	10			●	12
ENT.AB 100/5	M5168	1.240	Baralı Tip	100	5	2,5	●			12
ENT.AB 125/5	M4225	1.080	Baralı Tip	125	5	10			●	12
ENT.AB 150/5	M4209	1.080	Baralı Tip	150	5	10			●	12
ENT.AB 150/5	M5167	1.330	Baralı Tip	150	5	2,5	●			12

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI - AB SERİSİ BARALI TİP AKIM TRAFOSU



SEKONDER 5A - MÜHÜRLÜ

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.2	Sınıf 0.5S	Sınıf 0.5	Adet / Koli
ENT.AB 25/5	M4431	1.180	Baralı Tip	25	5	10			●	12
ENT.AB 30/5	M4653	1.180	Baralı Tip	30	5	10			●	12
ENT.AB 40/5	M4655	1.180	Baralı Tip	40	5	10			●	12
ENT.AB 50/5	M4652	1.180	Baralı Tip	50	5	10			●	12
ENT.AB 60/5	M4651	1.180	Baralı Tip	60	5	10			●	12
ENT.AB 75/5	M4650	1.180	Baralı Tip	75	5	10			●	12
ENT.AB 80/5	M4654	1.180	Baralı Tip	80	5	10			●	12
ENT.AB 100/5	M4424	1.180	Baralı Tip	100	5	10			●	12
ENT.AB 125/5	M4423	1.180	Baralı Tip	125	5	10			●	12
ENT.AB 150/5	M4422	1.180	Baralı Tip	150	5	10			●	12

A SERİSİ AKIM TRAFOLARI RAY MONTAJ APARATLARI

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Adet / Koli
ENT.A20MN Ray Montaj Aparatı	M5761	70	A20MN Serisi akım trafoları ile uyumludur.	24
ENT.A30MN - ENT.A40MN Ray Montaj Aparatı	M5286	70	A30MN ve A40MN Serisi akım trafoları ile uyumludur.	24



ENS.CYS SERİSİ - AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENS.CYS 23 100/5	M3822	72,6	20x30	100	5	1,5			●	16
ENS.CYS 23 150/5	M3823	72,6	20x30	150	5	1,5		●		16
ENS.CYS 23 200/5	M3824	72,6	20x30	200	5	1,5		●		16
ENS.CYS 23 300/5	M3825	72,6	20x30	300	5	2,5		●		16
ENS.CYS 58 400/5	M3826	79,5	50x80	400	5	2,5		●		16
ENS.CYS 58 500/5	M3827	79,5	50x80	500	5	5		●		16
ENS.CYS 58 600/5	M3828	79,5	50x80	600	5	5		●		16
ENS.CYS 58 800/5	M3829	79,5	50x80	800	5	7,5		●		16
ENS.CYS 88 1000/5	M3830	97,6	80x80	1000	5	5	●			12
ENS.CYS 812 1000/5	M3835	116	80x120	1000	5	5	●			8
ENS.CYS 812 400/5	M3831	116	80x120	400	5	1,5	●			8
ENS.CYS 812 500/5	M3832	116	80x120	500	5	2,5	●			8
ENS.CYS 812 600/5	M3833	116	80x120	600	5	2,5	●			8
ENS.CYS 812 800/5	M3834	116	80x120	800	5	2,5	●			8
ENS.CYS 816 1200/5	M3836	291	80x160	1200	5	10	●			4
ENS.CYS 816 1500/5	M3837	291	80x160	1500	5	15	●			4

ENS.CYS SERİSİ - AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENS.CYS 816 1600/5	M3838	291	80x160	1600	5	15	●			4
ENS.CYS 816 2000/5	M3839	291	80x160	2000	5	15	●			4
ENS.CYS 816 2500/5	M3840	291	80x160	2500	5	15	●			4
ENS.CYS 816 3000/5	M3841	291	80x160	3000	5	15	●			4
ENS.CYS 816 4000/5	M3842	337	80x160	4000	5	30	●			4
ENS.CYS 816 5000/5	M3843	337	80x160	5000	5	15	●			4

ENS.CCT SERİSİ - AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Değeri	Plug & Meter Analizörleri ile Uyumluluk	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / koli
ENS.CCT 10 30A/333mV	M3622	19,3	10	30	333mV	●			●		36
ENS.CCT 10 50A/333mV	M3623	19,3	10	50	333mV	●			●		36
ENS.CCT 10 75A/333mV	M3624	19,3	10	75	333mV	●			●		36
ENS.CCT 16 75A/333mV	M3626	25	16	75	333mV	●			●		24
ENS.CCT 16 100A/333mV	M3627	25	16	100	333mV	●			●		24
ENS.CCT 16 120A/333mV	M3628	25	16	120	333mV	●			●		24
ENS.CCT 24 150A/333mV	M3630	37,5	24	150	333mV	●			●		12
ENS.CCT 24 200A/333mV	M3631	37,5	24	200	333mV	●			●		12
ENS.CCT 24 250A/333mV	M3632	37,5	24	250	333mV	●			●		12
ENS.CCT 24 300A/333mV	M3633	37,5	24	300	333mV	●			●		12
ENS.CCT 36 250A/333mV	M3635	47,7	36	250	333mV	●			●		12
ENS.CCT 36 300A/333mV	M3636	47,7	36	300	333mV	●			●		12
ENS.CCT 36 400A/333mV	M3637	47,7	36	400	333mV	●			●		12



ENS.CCT SERİSİ - AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Maksimum Bara Ölçüsü (mm)	Primer Akım (A)	Sekonder Değeri	Plug & Meter Analizörleri ile Uyumluluk	Nominal Güç (VA)	Sınıf 0.5	Sınıf 1	Sınıf 3	Adet / Koli
ENS.CCT 36 600A/333mV	M3638	47,7	36	600	333mV	●			●		1
ENS.CCT 36 500A/333mV	M3851	47,7	36	500	333mV	●			●		1
ENS.CCT 24 100A/5	M5129	37,5	24	100	5		1			●	1
ENS.CCT 24 150A/5	M5131	37,5	24	150	5		1,5			●	1
ENS.CCT 24 200A/5	M5133	37,5	24	200	5		0,5		●		1
ENS.CCT 24 250A/5	M5135	37,5	24	250	5		0,5		●		1
ENS.CCT 24 300A/5	M5137	37,5	24	300	5		0,5		●		1
ENS.CCT 24 400A/5	M5139	37,5	24	400	5		0,5		●		1
ENS.CCT 36 300A/5	M5141	45,4	36	300	5		1,5		●		1
ENS.CCT 36 400A/5	M5143	45,4	36	400	5		0,5	●			1
ENS.CCT 36 500A/5	M5145	45,4	36	500	5		0,5	●			1
ENS.CCT 36 600A/5	M5147	45,4	36	600	5		0,5	●			1

plug&meter X5 ÇEVİRİCİ

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Adet / Koli
X5PM	M3689	1.750	X/5 akım trafolarınızı Plug & meter analizörlerle uyumlu hale getirir.	1

plug&meter AKIM TRAFOLARI

ENS.3PMD 25

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Maksimum Bara Ölçüsü	Sekonder (mV)	Primer Akım (A)	Plug & meter	Sınıf	Adet / Koli
ENS.3PMD 25 3x60	M3647	81,7	21 x 25	330	3x60	●	1	1
ENS.3PMD 25 3x100	M3648	81,7	21 x 25	330	3x100	●	1	1
ENS.3PMD 25 3x150	M3649	81,7	21 x 25	330	3x150	●	1	1
ENS.3PMD 25 3x200	M3650	81,7	21 x 25	330	3x200	●	1	1
ENS.3PMD 25 3x250	M3651	81,7	21 x 25	330	3x250	●	1	1

ENS.3PMD 30

ENS.3PMD 30 3x300	M3652	93,1	31 x 31	330	3x300	●	1	1
ENS.3PMD 30 3x400	M3653	93,1	31 x 31	330	3x400	●	1	1
ENS.3PMD 30 3x500	M3654	93,1	31 x 31	330	3x500	●	1	1
ENS.3PMD 30 3x600	M3655	93,1	31 x 31	330	3x600	●	1	1

ENS.3PMD 50

ENS.3PMD 50 3x800	M3656	139	50 x 54	330	3x800	●	1	1
ENS.3PMD 50 3x1000	M3657	139	50 x 54	330	3x1000	●	1	1
ENS.3PMD 50 3x1250	M3658	139	50 x 54	330	3x1250	●	1	1
ENS.3PMD 50 3x1600	M3659	139	50 x 54	330	3x1600	●	1	1

plug&meter KABLOLARI

Ürün Modeli	Ürün Açıklaması	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Kategori 5	Kontak Direnci (230V)	Çalışma Sıcaklığı (-20°-60°)	Adet / Koli
ENT.RJ 0,5	(RJ45 CATV Kablosu 0,5 m)	M3610	260	●	●	●	1
ENT.RJ 1	(RJ45 CATV Kablosu 1 m)	M3611	280	●	●	●	1
ENT.RJ 2	(RJ45 CATV Kablosu 2 m)	M3612	320	●	●	●	1
ENT.RJ 3	(RJ45 CATV Kablosu 3 m)	M3613	360	●	●	●	1
ENT.RJ 5	(RJ45 CATV Kablosu 5 m)	M3614	530	●	●	●	1

3 FAZLI AKIM TRAFOLARI

ENS.3PHD

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	İç Boyut (mm)	Primer Akım (A)	Nominal Güç (VA)	Sınıf 1	Adet / Koli
ENS.3PHD 15							
ENS.3PHD 15 3X100/5A	M5818	39,2	15	3x100	1,25	●	1
ENS.3PHD 15 3X150/5A	M5819	39,2	15	3x150	1,5	●	1
ENS.3PHD 15 3X200/5A	M5820	39,2	15	3x200	1,5	●	1
ENS.3PHD 20							
ENS.3PHD 20 3X100/5A	M5641	42,6	20	3x100	1	●	1
ENS.3PHD 20 3X150/5A	M5642	42,6	20	3x150	1,25	●	1
ENS.3PHD 20 3X160/5A	M5643	42,6	20	3x160	1,5	●	1
ENS.3PHD 20 3X200/5A	M5644	42,6	20	3x200	1,5	●	1
ENS.3PHD 20 3X250/5A	M5645	42,6	20	3x250	2,5	●	1
ENS.3PHD 30							
ENS.3PHD 30 3X250/5A	M5646	52,2	30	3x250	2,5	●	1
ENS.3PHD 30 3X300/5A	M5647	52,2	30	3x300	3,75	●	1
ENS.3PHD 30 3X400/5A	M5648	52,2	30	3X400	5	●	1
ENS.3PHD 30 3X500/5A	M5649	52,2	30	3x500	5	●	1
ENS.3PHD 30 3X600/5A	M5650	52,2	30	3X600	5	●	1



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Açıklama Mukavemeti (kg)	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2040	TS1-1-25080N	0,0066	2,5x80mm	8	Beyaz	1000	50.000
M2245	TS1-1-25080B	0,0066	2,5x80mm	8	Siyah	1000	50.000
M2041	TS1-1-25100N	0,0076	2,5x100mm	8	Beyaz	1000	50.000
M2263	TS1-1-25100B	0,0076	2,5x100mm	8	Siyah	1000	50.000
M2042	TS1-1-25130N	0,0104	2,5x130mm	8	Beyaz	1000	25.000
M2264	TS1-1-25130B	0,0104	2,5x130mm	8	Siyah	1000	25.000
M2043	TS1-1-25150N	0,0121	2,5x150mm	8	Beyaz	1000	25.000
M2044	TS1-1-25150B	0,0121	2,5x150mm	8	Siyah	1000	25.000
M2045	TS1-1-25200N	0,0161	2,5x200mm	8	Beyaz	1000	25.000
M2265	TS1-1-25200B	0,0161	2,5x200mm	8	Siyah	1000	25.000
M2046	TS1-1-36140N	0,0180	3,6x140mm	18	Beyaz	1000	25.000
M2047	TS1-1-36140B	0,0180	3,6x140mm	18	Siyah	1000	25.000
M2048	TS1-1-36200N	0,0246	3,6x200mm	18	Beyaz	1000	20.000
M2049	TS1-1-36200B	0,0246	3,6x200mm	18	Siyah	1000	20.000
M2050	TS1-1-36250N	0,0311	3,6x250mm	18	Beyaz	1000	10.000
M2051	TS1-1-36250B	0,0311	3,6x250mm	18	Siyah	1000	10.000
M2052	TS1-1-36280N	0,0348	3,6x280mm	18	Beyaz	1000	10.000
M2053	TS1-1-36280B	0,0348	3,6x280mm	18	Siyah	1000	10.000
M2054	TS1-1-36370N	0,0460	3,6x370mm	18	Beyaz	1000	10.000
M2055	TS1-1-36370B	0,0460	3,6x370mm	18	Siyah	1000	10.000
M2056	TS1-1-46120N	0,0210	4,6x120mm	22	Beyaz	500	12.000
M2266	TS1-1-46120B	0,0209	4,6x120mm	22	Siyah	500	12.000
M2057	TS1-1-46160N	0,0262	4,6x160mm	22	Beyaz	500	10.000
M2267	TS1-1-46160B	0,0261	4,6x160mm	22	Siyah	500	10.000
M2058	TS1-1-46200N	0,0324	4,6x200mm	22	Beyaz	500	10.000
M2059	TS1-1-46200B	0,0324	4,6x200mm	22	Siyah	500	10.000
M2060	TS1-1-46250N	0,0437	4,6x250mm	22	Beyaz	500	10.000
M2061	TS1-1-46250B	0,0437	4,6x250mm	22	Siyah	500	10.000
M2063	TS1-1-46300N	0,0506	4,6x300mm	22	Beyaz	500	10.000
M2064	TS1-1-46300B	0,0506	4,6x300mm	22	Siyah	500	10.000
M2065	TS1-1-46360N	0,0624	4,6x360mm	22	Beyaz	500	5.000
M2066	TS1-1-46360B	0,0624	4,6x360mm	22	Siyah	500	5.000
M2067	TS1-1-46430N	0,0803	4,6x430mm	22	Beyaz	500	5.000
M2068	TS1-1-46430B	0,0803	4,6x430mm	22	Siyah	500	5.000
M2269	TS1-1-76250N	0,0824	7,6x250mm	55	Beyaz	500	5.000
M2271	TS1-1-76250B	0,0824	7,6x250mm	55	Siyah	500	5.000
M2069	TS1-1-76300N	0,0971	7,6x300mm	55	Beyaz	500	5.000
M2272	TS1-1-76300B	0,0971	7,6x300mm	55	Siyah	500	5.000
M2070	TS1-1-76350N	0,1125	7,6x350mm	55	Beyaz	500	5.000
M2273	TS1-1-76350B	0,1125	7,6x350mm	55	Siyah	500	5.000

Genel Kullanım İçin



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Açıklama Mukavemeti (kg)	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2071	TS1-1-76450N	0,1452	7,6x450mm	55	Beyaz	500	2.000
M2072	TS1-1-76450B	0,1452	7,6x450mm	55	Siyah	500	2.000
M2073	TS1-1-76540N	0,2009	7,6x540mm	55	Beyaz	500	1.000
M2074	TS1-1-76540B	0,2009	7,6x540mm	55	Siyah	500	1.000
M2075	TS1-1-88750N	0,3414	8,8x750mm	80	Beyaz	100	1.000
M2076	TS1-1-88750B	0,3414	8,8x750mm	80	Siyah	100	1.000
M2077	TS1-1-90920N	0,4073	9,0x920mm	80	Beyaz	100	1.000
M2274	TS1-1-90920B	0,4073	9,0x920mm	80	Siyah	100	1.000
M2275	TS1-1-90122N	0,5783	9,0x1220mm	80	Beyaz	100	500
M2337	TS1-1-90122B	0,5783	9,0x1220mm	80	Siyah	100	500
M2345	TS1-1-12665N	0,4505	12,6x650mm	110	Beyaz	100	1.000
M2347	TS1-1-12665B	0,4505	12,6x650mm	110	Siyah	100	1.000
M2348	TS1-1-12610N	0,7270	12,6x1030mm	110	Beyaz	100	1.000
M2352	TS1-1-12610B	0,7270	12,6x1030mm	110	Siyah	100	1.000

Renkli Kablo Bağları



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Açıklama Mukavemeti (kg)	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2381	TS1-1-25100Y	0,0079	2,5x100mm	8	Sarı	1000	50.000
M2382	TS1-1-25100R	0,0079	2,5x100mm	8	Kırmızı	1000	50.000
M2383	TS1-1-25100BL	0,0079	2,5x100mm	8	Mavi	1000	50.000
M2384	TS1-1-25100P	0,0079	2,5x100mm	8	Mor	1000	50.000
M2385	TS1-1-25100G	0,0079	2,5x100mm	8	Yeşil	1000	50.000
M2386	TS1-1-36280Y	0,0368	3,6x280mm	18	Sarı	1000	10.000
M2387	TS1-1-36280R	0,0368	3,6x280mm	18	Kırmızı	1000	10.000
M2388	TS1-1-36280BL	0,0368	3,6x280mm	18	Mavi	1000	10.000
M2389	TS1-1-36280P	0,0368	3,6x280mm	18	Mor	1000	10.000
M2390	TS1-1-36280G	0,0368	3,6x280mm	18	Yeşil	1000	10.000

UV'ye Dayanıklı



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Açıklama Mukavemeti (kg)	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2078	TS1-1-25100UVB	0,0103	2,5x100mm	8	Siyah	1000	50.000
M2353	TS1-1-25130UVB	0,0132	2,5x130mm	8	Siyah	1000	25.000
M2079	TS1-1-25200UVB	0,0222	2,5x200mm	8	Siyah	1000	25.000
M2375	TS1-1-36140UVB	0,0226	3,6x140mm	18	Siyah	1000	25.000
M2376	TS1-1-36200UVB	0,0309	3,6x200mm	18	Siyah	1000	20.000
M2080	TS1-1-36250UVB	0,0435	3,6x250mm	18	Siyah	1000	9.000
M2377	TS1-1-36280UVB	0,0443	3,6x280mm	18	Siyah	1000	10.000
M2378	TS1-1-46200UVB	0,0408	4,6x200mm	22	Siyah	1000	10.000
M2081	TS1-1-46300UVB	0,0708	4,6x300mm	22	Siyah	1000	10.000
M2082	TS1-1-48380UVB	0,0927	4,6x380mm	22	Siyah	500	5.000
M2083	TS1-1-46430UVB	0,1123	4,6x430mm	22	Siyah	500	5.000
M2379	TS1-1-76300UVB	0,1226	7,6x300mm	55	Siyah	500	5.000
M2380	TS1-1-76370UVB	0,1490	7,6x370mm	55	Siyah	500	5.000
M2084	TS1-1-76450UVB	0,2031	7,6x450mm	55	Siyah	500	2.000
M2085	TS1-1-76540UVB	0,2806	7,6x540mm	55	Siyah	500	1.000
M2086	TS1-1-88750UVB	0,4779	8,8x780mm	80	Siyah	500	1.000

Cırt Cırtlı Kablo Bağları



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2866	TS1-2-125130N	0,1578	12.5x130mm	Beyaz	100	3.000
M2867	TS1-2-125200N	0,1884	12.5x200mm	Beyaz	100	2.500
M2868	TS1-2-170300N	0,3506	17.0x300mm	Beyaz	100	2.000
M2869	TS1-2-125130B	0,1578	12.5x130mm	Siyah	100	3.000
M2870	TS1-2-125200B	0,1884	12.5x200mm	Siyah	100	2.500
M2871	TS1-2-170300B	0,3506	17.0x300mm	Siyah	100	2.000
M2872	TS1-2-125130R	0,1709	12.5x130mm	Kırmızı	100	3.000
M2873	TS1-2-125200R	0,2060	12.5x200mm	Kırmızı	100	2.500
M2874	TS1-2-170300R	0,3857	17.0x300mm	Kırmızı	100	2.000

Açılabilir Kablo Bağları



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Açıklama Mukavemeti (kg)	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2391	TS1-8-75200N	0,0653	7,6x200mm	22	Beyaz	100	5.000
M2392	TS1-8-75300N	0,0933	7,6x300mm	22	Beyaz	100	5.000

Etiketli Kablo Bağları



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Açıklama Mukavemeti (kg)	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2087	TS1-9-25100N	0,0180	2,5x100mm (Etiket ölçüsü: 24,5x7,7mm)	8	Beyaz	100	30.000
M2393	TS1-9-46190N	0,0474	4,8x190mm (Etiket ölçüsü: 12,9x27,0mm)	22	Beyaz	100	10.000

Boncuk Tip Kablo Bağları



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2088	TS1-13-25100AN	0,0110	2,5x100mm	Beyaz	100	50.000
M2089	TS1-13-25150N	0,0178	2,5x150mm	Beyaz	100	25.000

Dübelli Kablo Bağları



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Açıklama Mukavemeti (kg)	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2525	TS1-7-25100AN	0,0175	2,5x100mm	8	Beyaz	100	10.000
M2526	TS1-7-46190AN	0,0543	4,8x190mm	22	Beyaz	100	5.000

Yapışkanlı Kroşeler



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2092	TS2-1-2020N	0,0373	19x19mm	Beyaz	100	5.000
M2738	TS2-1-2020B	0,0373	19x19mm	Siyah	100	5.000
M2093	TS2-1-3030N	0,0709	28x28mm	Beyaz	100	3.000
M2737	TS2-1-3030B	0,0709	28x28mm	Siyah	100	3.000

Vidalı Kroşeler



Sipariş No	Tip	B. Fiyat (Adet) / €	Ölçüler	Renk	Adet / Ambalaj	Adet /Koli
M2091	TS2-5-02N	0,0443	22x15mm	Beyaz	100	10.000
M2736	TS2-5-02B	0,0443	22x15mm	Siyah	100	10.000
M2090	TS2-5-01N	0,0258	9x15mm	Beyaz	100	20.000
M2735	TS2-5-01B	0,0258	9x15mm	Siyah	100	20.000

GENEL ŞARTLAR

- Fiyatlarımızda önceden herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değışiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Fiyat listesinde oluşabilecek baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir.
- Döviz bazında verilen fiyatlar irsaliye tarihinde merkez bankasındaki efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası'na (TL) çevrilerek fatura edilir.
- Bu listede yer alan teknik bilgi ve resimler temsili amaçlıdır. Ürünle birlikte gelen kullanım kılavuzları dikkate alınmalıdır.

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ankara@entes.com.tr Tel: 0312 311 06 87 Faks: 0 312 311 06 88 Koordinatlar: 39.991635, 32.7471789
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	gaziantep@entes.com.tr Tel: 0342 324 20 07 Faks: 0 342 324 20 01 Koordinatlar: 37.079141, 37.365016
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	izmir@entes.com.tr Tel: 0232 469 11 99 Faks: 0 232 469 91 92 Koordinatlar: 38.431277, 27.170831
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	bursa@entes.com.tr Tel: 0224 443 55 81 Faks: 0 224 443 55 91 Koordinatlar: 40.20988, 28.93074
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	konya@entes.com.tr Tel: 0332 236 29 26 Faks: 0 332 236 29 96 Koordinatlar: 37.921940, 32.537416
DENİZLİ BÖLGE OFİSİ	denizli@entes.com.tr Tel: 0533 894 32 53
ADANA BÖLGE OFİSİ	adana@entes.com.tr Tel: 0538 394 59 24
SAMSUN BÖLGE OFİSİ	samsun@entes.com.tr Tel: 0549 745 94 11
ESKİŞEHİR BÖLGE OFİSİ	eskisehir@entes.com.tr Tel: 0549 782 61 45



Merkez: ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.
Adres: Dudullu OSB 1. Cad. No:23, 34776 Ümraniye-İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 313 01 10 - **Satış Faks:** 0216 365 71 71 - **Faks:** 0216 314 16 15
Teknik Destek Çağrı Merkezi : 0850 888 84 25
E-posta: satis@entes.com.tr - **Web:** www.entes.com.tr
Koordinatlar: 40.996384, 29.175125